

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**SAB B IA PERLATA****ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ****ТУ У 24.3-30495628-008:2006**

Тип	Акрилове, декоративне покриття, що поєднує в собі перламутрову базу та кварцові частинки.
Галузь застосування	Застосовується для внутрішніх робіт як декоративне покриття. Наноситься на спеціально підготовлену поверхню
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, олії та жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого матеріалу, що відшаровується, і зачистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно та оброблені ґрунтом. Grund Antiseptik або іншими спеціальними засобами
Спосіб нанесення	Техніка «Димчасті хмари»: Перший шар: на підготовлену поверхню нанести білий або затонований кварцовий ґрунт Fondo di Quarzo. Другий шар: за 4 – 6 годин нанести матеріал Sabbia Perlata плоским широким укороченим пензлем довільними рухами, розподіляючи кварцові частинки рівномірно по поверхні. Через 10-15 хв. чистим широким пензлем згрупувати крупинки, створюючи оригінальні візерунки на поверхні. Техніки «Тисячу ліній», «Пензель»: Перший шар: на підготовлену та проґрунтовану матеріалом Element Грунт концентрат 1:4 (розведений згідно з технічною картою) поверхню нанести акрилову фарбу ELEMENT 7 у два шари або Fondo Di Quarzo Другий шар: через 6-8 годин рівномірно нанести декоративний матеріал, розведений на 10-15% водою. Через 10–15 хвилин обробити поверхню спеціальним інструментом (пензель із жорстким ворсом або спеціальна пластикова щітка), залежно від бажаного ефекту
Захисне покриття	Не вимагається
Розведення	Склад готовий до нанесення. Допускає додавання води до 15%
Колірування (тонування)	Колірується універсальними фарбниками (до 6% від загальної маси матеріалу)
Витрата	Від 7м²/кг в залежності від техніки
Питома вага	1,3 кг/л при t = 20 °C
РН	7,5 - 8,5
Висихання при температурі +20 °C та відносній вологості 60%	Суша на дотик: 12 годин Повне висихання 24 години
Температура повітря та основи при нанесенні	Не нижче +5°C
Упаковка	Поліпропіленове відро
Розміри упаковки	1кг, 3кг, 5кг
склад	Водоемульсійний акриловий полімер
Розчинник	Вода
Реакція на вогонь	Негативна, при нанесенні на незаймисту основу
Охорона людини та навколишнього середовища	Зберігати у недоступному для дітей місці. Продукт є небезпечною речовиною за умови її правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів як при роботі з фарбами на водній основі
Запобіжні заходи	При влученні у вічі промити великою кількістю води
Зберігання	У сухому та чистому місці при температурі від +5 °C до +30 °C, у герметичній

