



Départ moteur Essence/Diesel Quick start Benzine/Diesel

Démarrage instantané*
Sans démontage



400 ml
Formule professionnelle

* Onmiddellijke start • Zonder demontage
Professionele formule

FR Assure un démarrage instantané des moteurs 2 et 4 temps.
Assure une combustion parfaite et un fonctionnement normal par tous les temps.

Solutionne et traite les problèmes de démarrage difficile dû à la présence d'eau ou d'humidité.

FR : **Danger**. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs, aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage, des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Si l'irritation continue, consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforez, ni brûler, ni brûler, ni brûler après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. **Contient** : Acétone, Hydrocarbures C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <5% n-hexane. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

NL : **Gevaar**. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. damp. Spuitnevel niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Oogbescherming/gelatebescherming. Beschermende handschoenen dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig wassen. Niet spoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doornemen of verbuigen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. **Bevat**: Acetone, Koelwaterstoffen, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. Niet overmatig verspreiden enkel gebruiken waarvoor bestemd.

DE : **Gefahr**. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpf, Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz/Gesichtsschutz. Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort GIFTINFORMATIONSENTRUM, Arzt anrufen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSENTRUM, Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Von Hitze aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Von Verschlüssen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Von Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. **Enthält**: Aceton, Hydrocarburens, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Hydrocarburens, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane. Für den bestimmten Anwendungszweck gemäß Anleitung verwenden.

UFI: SWF-J-4Y63-JE01-WYQC

Mode d'emploi

Essence :
Pulvériser le produit par l'entrée du filtre à air pendant une seconde puis démarrer.

Diesel :
Utiliser le produit uniquement au ralenti.

Gebruiksaanwijzing

Benzine:
Verstuif gedurende 1 seconde het product in de luchtinlaat, daarna starten.

Diesel:
Product enkel gebruiken bij stationair toerental.

Bardahl® la marque préconisée par les plus grands constructeurs automobiles.

Bardahl® wordt aangeraden door de grootste autofabrikanten.



Volume net **400 ml e**

5203

732456 R10
Réf. 4562

SADAPS BARD AHL
ZI Tournai Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - BELGIQUE
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickfids.fr

