

# Рекомендовані системи для AFIRMAX Mineral WALL

## 1. Вступ

Цей документ містить список рекомендованих клеїв та систем гідроізоляції для мінеральних стін AFIRMAX WALL, призначених для монтажу у приміщеннях.

## 2. Рекомендовані системи

| СУХІ ЗОНИ              |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Клей                   | Гідроізоляція | Рекомендація |
| клей Arbiton STRONGMAN | немає         | TAK          |
| клей MODEE             | немає         | TAK          |
| UZIN KE68              | немає         | TAK          |
| UZIN KE68T             | немає         | TAK          |
| BOSTIK MAMUT           | немає         | TAK          |
| BOSTIK HIGH TACK 785   | немає         | TAK          |
| HENKEL T-REX           | немає         | TAK          |

| ВОЛОГІ ЗОНИ             |                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Клей                    | Гідроізоляція                                                                                                                                                     | Рекомендація |
| клей<br>MODEE           | рідка гідроізоляційна мембрана MAPEI MAPEGUM WPS<br>(рідка мембрана наноситься у два шари з використанням гідроізоляційних стрічок у так званих кутах приміщення) | TAK          |
| клей<br>MODEE           | рідка гідроізоляційна мембрана ATLAS WODER E<br>(рідка мембрана наноситься у два шари з використанням гідроізоляційних стрічок у так званих кутах приміщення)     | TAK          |
| клей<br>MODEE           | BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + рідка мембрана,<br>нанесена у два шари з гідроізоляційними стрічками у кутах (стіна/підлога/кути)                                      | TAK          |
| BOSTIK<br>Mamut         | BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + рідка мембрана,<br>нанесена у два шари з гідроізоляційними стрічками у так званих кутах приміщення                                     | TAK          |
| BOSTIK<br>HIGH TACK 785 | BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + рідка мембрана,<br>нанесена у два шари з гідроізоляційними стрічками у так званих кутах приміщення                                     | TAK          |

|                             |                                                                                                                                  |     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BOSTIK<br>ARDAFLEX<br>MULTI | BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + рідка мембрана,<br>нанесена у два шари з гідроізоляційними<br>стрічками у так званих кутах приміщення | TAK |
| BOSTIK WOOD<br>H944 XTREM   | BOSTIK ARDATEC FLEXDICHT + рідка мембрана,<br>нанесена у два шари з гідроізоляційними<br>стрічками у так званих кутах приміщення | TAK |
| UZIN<br>KE68                | жорстка гідроізоляція CODEX HYDROSTOP<br>(вбудовується у перший шар клею<br>- гідроізоляція потребує двох шарів клею)            | TAK |
| UZIN<br>KE68T               | жорстка гідроізоляція CODEX HYDROSTOP<br>(вбудовується у перший шар клею<br>- гідроізоляція потребує двох шарів клею)            | TAK |

### 3. Інструкції з монтажу

- Перед монтажем переконайтеся, що основа чиста, суха та рівна.
- Завжди дотримуйтеся рекомендацій виробників клею та гідроізоляції щодо правильного застосування.

### 4. Гарантія

Неправильне використання клею та/або гідроізоляції може призвести до втрати гарантії на продукт. Будь ласка, зверніться до документації продукту AFIRMAX WALL для отримання детальної інформації про гарантію.

