

AS 36-18 L 20 PC-CC (602072850) Акумуляторний пилосос 18V; ; з ручним очищенням фільтра та CordlessControl

№ для замовлення 602072850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792230484



Альтернативне зображення



- Компактний, універсальний акумуляторний пилосос для видалення пилу класу L із вбудованою системою очищення фільтра
- Безпроводне керування: витяжка вмикається і вимикається автоматично при вмиканні / вимиканні акумуляторного інструменту від Metabo або іншого виробника, що приєднаний до шланга
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- PressClean (очищення під тиском): ручне очищення фільтра сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у відсік накопичення бруду.
- Режим Eco для тривалішого часу роботи без заряджання акумулятора; режим Boost для максимальної потужності
- Затримка вимкнення для очищення всмоктувального шланга
- Зупинка всмоктування під час збирання рідини, щойно контейнер заповнено
- Антистатична функція протидіє статичному заряджанню при використанні відповідного приладдя
- Швидке з'єднання metaBOX з інструментами та приладдям на пилососі для легкого переміщення
- Приладдя для пилососа із системою Quick для швидкої зміни в процесі експлуатації
- Просте транспортування завдяки тримачу шланга та відділенню для зберігання трубок і насадок
- Відсік для акумулятора захищений від бризок і пилу, з кришкою, що замикається
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Продуктивність повітря (на турбіні)	3300 l/min
Розрідження повітря	140 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	3500 cm ²
Об'єм контейнера	20 l
Всмоктувальний шланг, Ø	32 mm
Довжина шлангу	3.2 m
Вага без акумуляторного блока	9.2 kg

Звукова емісія

Погрішність виміру K	2 dB(A)
----------------------	---------

Комплект поставки

Антистатичний всмоктувальний шланг Quick (Ø 32 мм / 3,2 м)
Проміжна деталь рукоятки Quick Professional
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою
Передавач безпроводного керування з фіксувальною стрічкою Ø 35 мм
3 пластикові всмоктувальні трубки
Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів
Всмоктувальна насадка (ширина 120 мм)
Насадка для підлоги (ширина 300 мм)
Насадка для швів
Насадка з щіткою
З'єднувальна муфта Quick, Ø 28/35 мм