

Growatt Smart Meter

SPM-CT-E/TPM-CT-E

- Точність вимірювання - клас 1
- LCD-дисплей, простий у налаштуванні та перевірці
- 3 трансформаторами струму для зручності установки
- Сумісний із storage та on-grid інверторами Growatt



Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Технічні характеристики	SPM-CT-E	TPM-CT-E
Загальні дані		
Розміри (Ш/Г/В)	118/64/18 мм	94.5/72/65 мм
Вага	80 г	280 г
Тип установки	DIN-рейка 35 мм	
Діапазон робочої температури	-25°C - +55°C	
Діапазон температури зберігання	-40°C - +70°C	
Відносна вологість повітря	0 to 90%, без конденсату	
Клас захисту	IP51	
Блок живлення		
Тип електромережі	1Ф2Вт	3Ф4Вт
Вхідна напруга	184~276В (L-N)	173~480В (L-L)
Частота	50/60Гц (45~56)Гц	
Діапазон вимірювань		
Точність вимірювання напруги	0.5%	
Точність вимірювання струму	0.5%	
Точність вимірювання потужності	1%	
Точність вимірювання частоти	0.2%	
Комунікація		
Інтерфейс	RS485	
Швидкість передачі даних	9600	
Комунікаційний протокол	Modbus RTU	
Інше		
Акcesуари	Кабель RS485 (15м)	
	1TC 100A/40mA (5м)/Ø 16мм	3TC 150A/40mA (5м)/Ø 24мм
		
Сертифікати		
CE		