

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Charging station, Schneider Charge, 3P+N, attached cable 5m, 11kW, 16A

EVH5A11N2C5

Головна

Діапазон	Schneider Charge
Назва продукту	Schneider Charge
Тип виробу або компоненту	Зарядна станція
Опис полюсів	3P + N
Спосіб кріплення	Настінний
Max power	11 кВт 16 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Приєднаний кабель T2 нижній 5 м

Додаткова інформація

rated supply voltage	400 В змінний струм 50...60 Гц +/- 10 %
Система заземлення	IT 230 TT TN-S
Кількість входів	1
Тип входу	Сухий контакт для динамічне керування енергією
Місцева сигналізація	Червоний, зелений і синій 1 світлодіод, функції: індикація стану
Тип захисту	Захист від витоків струму на землю
Висота	352 мм
Ширина	244 мм
Глибина	117 мм
Маса нетто	4,4 кг
Колір	Білий та зелений
Стандарти	EN 61851 MEK 61851-1
Тип мережі обміну даними	Wi-Fi Бездротовий Ethernet
Протокол порту обміну даними	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP55 відповідно до MEK 60529
Ступінь ударозахисту	IK10

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для задоволення потреби в продукції для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C
Відносна вологість	5...95 %
Висота над рівнем моря	0...2000 м

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	30,000 см
Ширина 1 упаковки	35,000 см
Довжина 1 упаковки	50,000 см
Вага 1 упаковки	6,854 кг
Тип 2 упаковки	P12
Кількість одиниць у 2 упаковці	18
Висота 2 упаковки	103,000 см
Ширина 2 упаковки	80,000 см
Довжина 2 упаковки	120,000 см
Вага 2 упаковки	137,000 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

