

Опис продукту

Засіб для очищення внутрішніх та зовнішніх поверхонь карбюратора, жиклерів, впускних клапанів, дроселів і дросельних затулочок від нагару, вуглецевих відкладів, залишків мастила. Перешкоджає утворенню нових відкладів. Надає можливість очистити карбюратор, не демонтуючи його. Відновлює оберти марноходу й працездатність електромагнітного клапана. Покращує тягу двигуна й оптимізує витрати палива. Містить речовини, що забезпечують змащення рухомих частин карбюратора. Потужне упорскування допомагає речовині якісно очистити прилад, потрапивши до найвіддаленіших і важкодоступних місць

Властивості та переваги

Якісно очищує прилад у найвіддаленіших і важкодоступних місцях.

Перешкоджає утворенню нових відкладів.

Покращує тягу двигуна й оптимізує витрати палива.

Полегшує запуск холодної автівки.

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 400мл

Основа: Органічні розчинники

Колір : безбарвний

Тип : очищувальна

Відносна щільність при 15 °C: 0,72 г/см³

В'язкість при 20 °C: не більше 500 сР

Застосування

1. Розмішати вміст балона, струшуючи його щонайменше 2-3 хв.
2. Вимкнути запалення, зняти кришку повітряного фільтра й обприскати карбюратор зовні.
3. Увімкнути двигун і, утримуючи важіль привода дросельної затулочки, ретельно обприскати внутрішні поверхні карбюратора протягом півхвилини.
4. Зупинити двигун, повторити оброблення внутрішньої поверхні карбюратора. Максимальний результат гарантовано, якщо речовина контактуватиме з поверхнею не менше, ніж 2-3 хв.
5. Увімкнути двигун, «прогазувати», не збільшуючи оберти понад 2000–2500 об/хв.
6. Якщо тяга не покращилась, повторити процедуру, починаючи від пункту № 3.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 20.5-2370700019-006:2012

Відповідає правовим вимогам (Положенням, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей) Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр 23.03.2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-ХІІ, із змінами № 2468-ІХ від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/ЄС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами.

