

ПІДЛОГОВІ КОРОБА З КЛЕЙОВИМ ШАРОМ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Підлогові коробки з клейовим шаром АСКО-УКРЕМ (далі – короб) призначені для прокладання відкритої електропроводки у приміщеннях з нормальними умовами. Забезпечують надійний захист силових кабелів, проводів і кабелів передачі даних та інших комунікацій від зовнішніх механічних впливів.


2. Матеріал виготовлення: самозатухаючий ПВХ

3. Ступінь захисту: IP 40

4. Модельний ряд, габаритні розміри

Модель	А (Ширина)	В (Висота)	Довжина
	мм		

25×10/1000 мм	25	10	1000
35×10/1000 мм	35		
50×15/1000 мм	50	15	
65×15/1000 мм	65		



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 ... + 40 °С
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при + 15 °С

6. Монтаж

Основи коробів кріпляться до монтажної поверхні (підлоги) за допомогою клейового шару. Зняти захисну стрічку, притиснути з зусиллям основу короба з клейовим шаром до монтажної поверхні (по усій довжині).

Рекомендований діапазон температур монтажу 0 °С ... + 40 °С

7. Транспортування та зберігання

Транспортування коробу допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень.

Зберігати короб слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 10 °С до + 40 °С та відносній вологості до 80 %

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність коробу та аксесуарів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.



Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.asko.ua, info@asko.ua

Дата продажу: _____

Підпис продавця: _____

