sikkens

CETOL WF 771

ЗОВНІШНІЙ ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

SIK_CETOL_WF771_5c_dtsch(dtp2)_ukr.indd 1 9/29/10 12:32:28 PM



Дуже добре наноситься



Нанесення автоматом для фарбування дощок



Особливо добре підходить для твердої деревини ззовні

CETOL WF 771

Деревина підкреслює природне навколишнє середовище в саду або на терасі. Всюди, де використовується деревина, вона підвищує самопочуття та створює атмосферу для гарного настрою.

Усюди, де деревина використовується як зовнішня поверхня, вона опиняється під впливом великих навантажень та потребує особливого захисту.

Принцип дії зв'язувальних речовин: самостійне нашарування



З Cetol WF 771 SIKKENS пропонує спеціальний продукт з високою захисною властивістю від ультрафіолетового світла та вологи. Прозора глазур заповнює пори деревини з ефектом насиченості® та таким чином підвищує її стійкість. Відшаровування не відбувається. В Cetol WF 771 використовуються зв'язувальні речовини, що самі нашаровуються на молекулярному рівні. Перший компонент піклується про адгезію до основи, а другий компонент забезпечує надійний захист від ультрафіолетового світла та вологи.

Властивості

- Прозоре, матове грунтуюче, проміжне та фінішне покриття деталей з деревини, що експлуатуються ззовні.
- для зовнішніхдеталей з листвяних, хвойних або модифікованих видів деревини, що не мають фіксованих розмірів
- Найкраще пасує для дерев'яних поверхонь, що мають велике навантаження, такі як елементи тераси, паркет, садові меблі і т.п.
- Використовується як система одного продукту.
- Відтінки кольорів системи Sikkens-ColorMix
- Ємкість: 10 літрів
- Ефект насиченості® (заповнює пори деревини і попереджає передчасне вивітрювання)
- Оптимальний захист зовнішньої поверхні завдяки зв'язувальним речовинам, що самі нашаровуються на молекулярному рівні
- Великий спектр використання: дуже добре наноситься пензлем, вакуумат, автомати для фарбування дощок

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Німеччина
Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198-226
50827 Köln
Тел.: +49 221 5881-0
Факс: +49 221 5881-335
sikkens-holzbau-info@akzonobeldeco.com
www.sikkens-joinery.com



ні для точних за розміром дерев'яних деталей | Промазування | Автомат зпромазуванняндошок | Вакумат (вакуумний автомат)

01471ukr/09/10/LW/P