



#### СПЕЦИФІКАЦІЯ САУНИ КОМПЛЕКТАЦІЇ "СТАНДАРТ":

Каркас сауни з каліброваного масиву сосни камерної сушки з протипожежною фаскою 45\*145/95 мм.

Обробка каркасу сауни антисептиком та антипіреном перед збіркою.

Утеплення: базальтова вата 100 мм - зовнішні стіни, 150 мм - підлога, 150 мм - дах.

Покрівля сауни - фальцева покрівля.

Високоякісні супердифузійні мембрани паротагідроізоляції в конструкції зовнішніх стін, підлоги та даху.

Вентильований фасад будинку - дерев'яний планкен пофарбований в колір замовника.

Чистове внутрішнє оздоблення: підлога: профільована підлогова дошка, вкрита захисною фарбою на основі воску в колір замовника, стіни - липова ламель, стеля - липова ламель.

Вікно: Скło термостійке 8мм.

Двері: Скło термостійке 8мм.

Прихована електропроводка виконана мідним кабелем в подвійній ізоляції, в захисній гофрі, автоматика Schneider або еквівалентна за характеристиками, розетки, вимикачі Schneider або еквівалентні за характеристиками, освітлювальні прилади Ferron або еквівалентні за характеристиками.

