



PiTOn

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Очищувач ланцюгів

Опис продукту

Спеціальний засіб для очищення всіх видів ланцюгів — мотоциклів, квадроциклів, картингів, снігоходів та велосипедів. Рекомендується для обслуговування ланцюгових механізмів, що використовуються на промисловому обладнанні. Ефективно видаляє з поверхні ланцюга будь-які мастила, смоли, гудрон, жир, пил, пісок та інші експлуатаційні забруднення. Високий тиск у балоні забезпечує ефективне очищення поверхні ланцюга. Безпечний для всіх типів ланцюгів, у тому числі з кільцями гумових ущільнювачів (О, Х та Z), а також для лакованих поверхонь. Знежирює ланцюг, швидко випаровується та не залишає слідів. Рекомендується до використання перед кожним нанесенням мастила для ланцюга. Регулярне застосування значно подовжує експлуатаційний ресурс ланцюга. Підходить для очищення будь-яких металевих деталей та інструментів.

Властивості та переваги

Не пошкоджує лакофарбового покриття,

пластику, гуми.

Не залишає розводів.

Не потребує змивання водою.

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 400мл

Основа: Органічні розчинники

Колір : відтінки білого, сірого, жовтого, коричневого

Тип: очищувальна

Відносна щільність при 15 °С: 0,78 г/см3

В'язкість при 20 °С: не більше 500 сР

Застосування

1. Розмішати вміст балона 1-2 хв.
2. Змити забруднення ланцюга струменем із балона.
3. У випадку сильного забруднення необхідно очистити ланцюг неабразивною щіткою та повторити обробку.
4. Після очищення рекомендується використати спеціальне мастило для ланцюгів.

Оптимальна температура балона і навколишнього середовища в момент використання — від **+10 до +25°С**.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 20.5-2370700019-006:2012

*Відповідає правовим вимогам (Положенням, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей)
(Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97, ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр 23.03 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин із змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/ЄС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами.*

