

Вих. № 114/25 від 08.12.2025

м. Київ

До уваги зацікавлених осіб

Цим листом підтверджуємо, що покриття для підлоги з ПВХ SPARTA, виробляється на заводі Tarkett DOO, що знаходиться в м. Бачка Паланка, Сербія, відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-21:2013 та має наступні характеристики:

Назва колекції	SPARTA
Ширини в діючій колекції, м.	2,5; 3; 3,5; 4
Товщина покриття загальна, мм. (ISO 24346)	2,50
Товщина захисного шару, мм. (ISO 24340)	0,15
Вид стійкого до стирання шару	прозорий стійкий до стирання шар (захисний шар)
Вага, кг/ м2 (ISO 23997)	1,60
Намотка стандартного рулону, м.п. (ISO 24341)	30; 38
Абсолютна остаточна деформація, мм. (ISO 24343-1)	≤ 0,35
Зміна лінійних розмірів, %, не більше (ISO 23999)	≤ 0,01
Клас застосування (ISO 10874 (EN 685))	21
Стійкість до впливу вологи	стійкий
Використання для теплої підлоги	можливо, макс.+27°C
Показники пожежної безпеки (EN 13501-1)	Bfl-s1
Опір до ковзання (EN 13893)	Class DS (μ ≥ 0,30)
Термічний опір EN 12524, m2K/W	0,03 - 0,04
Зниження ударного шуму ISO 717/2, dB	19
Світлостійкість ISO 105 B02 - Method 3	≥ 6
Термін експлуатації в побутових приміщеннях (при дотриманні інструкції з укладки та догляду і відповідних умов експлуатації)	Не менше 7 років

Продукт менеджер
з побутового ПВХ-покриття



Овсяник С.