

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Пристрій захисного відключення (ПЗВ), Acti9 ID K, 2P, 40A, A тип, 30mA

A9Z01240

Головне

Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti9 ID K
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач захисного відключення (ПЗВ)
Назва пристрою	ID K
Опис полюсів	2P
Положення нейтралі	Зліва
[In] номінальний струм	40 A
Тип мережі	Змінний струм
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип A
Знак якості	VDE

Додаткове

Місцезаставлення пристрою в системі	Вихідний
Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	220...240 В змінний струм 50 Гц
Технологія відключення диференційного стр	Незалежний від напруги
Номінальна вмикаюча та вимикаюча здатність	Idm 500 A Im 500 A
Номінальний умовний струм короткого замикання	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В змінний струм 50 Гц
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Короточасний струм	250 A
Індикатор положення контакту	Hi
Тип керування	Перемикач
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	4

Висота 81 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина	36 мм
Глибина	68 мм
Вага нетто	0,18 кг
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	5000 циклів
Електрична зносостійкість	АС-1: 2000 циклів
Клеми підключення	Biconnect Зверху або знизу1...35 мм² жорсткий Biconnect Зверху або знизу1...25 мм² гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм для Зверху або знизу з'єднання
Момент затягування	3,5 Н.м Зверху або знизу

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61008-1 EN/EC 61008-2-1
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 IP40 (Модульний щит) відповідно до МЕК 60529
Ступінь забруднення	2
Електромагнітна сумісність	Витримуваний імпульс 8/20 мкс, 200 А відповідно до МЕК 61008-1
Робоча температура навколишнього середови	-25...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-30...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,000 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	9,000 см
Вага 1 упаковки	205,200 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	54
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	11,487 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	432
Висота 3 упаковки	45,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	103,896 кг

Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------



Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)



Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)

44

Розкриття інформації про навколишнє середовище

[Екологічний профіль виробу](#)

Use Better



Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Так

Упаковка без пластику

Так

[Директива EU RoHS](#)

Відповідний з виключеннями

Число CIP

42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb

Нормативний документ REACH

[Декларація REACH](#)

Показники вмісту галогенів

Продукт містить галоген вище порогів

Use Again



Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності

Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення

No

WEEE



Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки