

АС-8 ІНТЕР'ЄР-ГРУНТ ГЛИБОКОПРОНИКНА ГРУНТОВКА



ЗМЕНШУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ



ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ



ГОТОВА ДО
ВИКОРИСТАННЯ



ПОКРАЩУЄ
АДГЕЗІЮ

ФАСОВКА
2/5/10л

Р2.ПЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010



Час висихання, год., від...до	2,0...4,0
Питома вага, г/см ³ , біля	1,01
Витрати ґрунтовки, г/м ² , від ... до	100...200
Середня площа покриття з каністри:	
- 2 л, м ²	14
- 5 л, м ²	35
- 10 л, м ²	70
Температура основи, °С, від...до	+5...+30
Температура зберігання та транспортування, °С, від...до	+5...+35

СКЛАД. Водна дисперсія акрил-стирольного сополімеру. Колір - молочно-білий з фіолетовим відтінком. Запах специфічний, помірний. Готова до використання.

ЗАСТОСУВАННЯ. Ґрунтовка використовується для зміцнення верхнього шару різних основ, а також для покращення зчеплення основи з наступними шарами покриття. Завдяки малому розміру часток, досягається глибоке проникнення та можливість зміцнити відносно товстий шар матеріалу. На оґрунтованій поверхні зростає час живучості (зберігання пластичності) розчинових сумішей, в тому числі плиточних клеїв і наливної підлоги, що дає можливість збільшити припустимий час коригування плитки.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ. При підготовці основи керуватися вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основа повинна бути сухою, очищеною від пилу й бруду, особливо жирів і мастил. Слабкі ділянки видаляють, потім ретельно вилучають пил.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОБОТИ. Малярна щітка, валик, розпилювач для нанесення.

ВИКОНАННЯ РОБІТ. Роботу виконують при температурі не нижче +5°С. Розчин в каністрі перед використанням добре збовтують та рівномірно наносять на підготовлену поверхню.

РЕКОМЕНДАЦІЇ. Кількість ґрунтовки обирають таким чином, щоб ґрунтовка повністю увійшла в матеріал, не утворюючи суцільної плівки. Інструмент очищують та промивають водою відразу після виконання робіт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Ґрунтовку зберігають при температурі +5...+35°С в упаковці виробника. Не допускати заморозування. Ємкість повинна бути щільно закритою для запобігання випару летучих компонентів й утворення плівки на поверхні рідини.

При виконанні цих умов гарантійний термін зберігання - 12 місяців з дати виготовлення (вказана на упаковці).

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОЛОГІЇ. Ґрунтовка не становить загрози здоров'ю в нормальних умовах використання. Під час роботи з ґрунтовкою використовуйте спецодяг, рукавиці, окуляри й попереджайте її потрапляння до організму і на шкіру. При потрапленні ґрунтовки на шкіру - змити водою, а в очі - промити водою і проконсультуватися з лікарем.

