Засіб для видалення коліс та гуми RM 776

Сильнодіючий активний засіб, розроблений спеціально для видалення гумки та слідів коліс вантажних автомобілів. Окрім цього, ефективно видаляє масляні плями, сажу, а також полімерні та воскові покриття підлоги.Вручну для попередньої обробки за допомогою розбризкувача або пульверизатора. Дозування: без розбавлення. Лужне pH: 13,3(концентрат)

pH 13
У вигляді концентрату



Made in Germany

NTA-free

Властивості

- Потужний спеціальний очищувач для видалення відбитків шин і слідів навантажувачів
- Розчиняє сліди зносу гуми і смуги залишені промисловими навантажувачами та іншою технікою
- Ефективно видаляє масла, жир, дьоготь, сажу і димові смоли
- Видаляє воскові і полімерні захисні покриття
- Ефективно видаляє залишки липкої стрічки
- Може також використовуватися для остаточного очищення на будівельних майданчиках
- Не містить NTA

Область застосування

Автосалони та автосервіс	Прибирання підлоги
Будівництво	Прибирання підлоги
Клінінгові компанії	Прибирання підлоги
Промисловість	Прибирання підлоги
Муніципальні служби	Прибирання підлоги
Роздрібна торгівля	Прибирання підлоги
Автомобільні перевізники, автобусні оператори	Прибирання підлоги

Застосування

- У розбризкувачах

Технічні дані

	Пакувальна одиниця	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-545.0
20 л	1 шт.	6.295-546.0
200 л	1 шт.	6.295-572.0

Засіб для видалення коліс та гуми RM 776, 0.011-343.0, 2024-08-28

Використання

Для загальної чистки

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Дати продукту подіяти.
- Час реакції 10-15 хвилин, в залежності від ступеня забруднення.
- Проведіть процедуру очищення за один прохід

Вказівки до застосування

- Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
- Не обробляти засобом поверхні, чутливі до лугів.
- Не застосовувати засіб для очищення дерев'яних підлог, натурального лінолеуму і нелакованого паркету.
- Не використовуйте кольорові пади (небезпека забруднення кольором від пада)
- Не допускати висихання розчину миючого засобу.
- При використанні продукту надягайте захисні рукавички і захисні окуляри.
- Забезпечити хорошу вентиляцію
- Використовуйте тільки розпилювачі, стійкі до розчинників
- Не зберігати на морозі

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Об `єм	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Для загальної чистки	40 ml/m²без розбав.	Стійкі	25 м²

Засіб для видалення коліс та гуми RM 776, 0.011-343.0, 2024-08-28