

Basic 220-24 OF Silent (601593000) Компресор Картонна коробка

№ для замовлення 601593000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792270169



Альтернативне зображення



- Тихий, зручний, мобільний: безшумний компресор для універсального використання з різноманітними продуманими деталями
- Надзвичайно тиха робота завдяки інноваційному дизайну пристрою, ідеально підходить для використання в чутливих до шуму середовищах або у місцях з обмеженим простором
- Безмасляний двоциліндровий агрегат, що не потребує технічного обслуговування при експлуатації, для простого транспортування
- VarioGrip: зручно тягніть і працюйте заощаджуючи простір завдяки висувній тяговій скобі зі зручною ручкою
- У комплект входять все: тримач для пневматичного шланга та двох пневмоінструментів, відділення для дрібного приладдя і практичне пристосування для намотування кабелю на компресорі
- Все на виду: зручний дисплей із великими манометрами, що показують тиск ресивера і робочий тиск, налаштування тиску та з'єднання для шланга
- Напірний вимикач Condor для надійного функціонування та регулювання
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Великі колеса та ніжки-опори на гумі для оптимальної стійкості
- Зручний стік конденсату через шаровий кран з рукояткою лопаті
- Не потрібна перевірка перед включенням
- 10 років гарантії на ресивер від наскрізної корозії
- Просте налаштування: продумана концепція упаковки для швидкого та легкого монтажу коліс і гумових опор під час розпакування

Технічні дані

Характеристики

Потужність всмоктування	220 l/min
Швидкість подачі	110 l/min
Ефективний об'єм подачі (макс. тиск 80%)	95 l/min
Макс. тиск	8 bar
Номинальна споживана потужність	1.1 kW
Макс. кількість обертів	2800 /min
Об'єм ресивера	24 l
Рівень звукового тиску (LpA)	60 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	80 dB(A)
Габарити	561 x 330 x 591 mm
Вага	25 kg
Довжина кабелю	2.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	60 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	80 dB(A)

Комплект поставки

Універсальна швидкорознімна муфта
Ручка з гумовим покриттям