



ЕКОНОМЕ

Україна, 03027, Київська область,
Фастівський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в
Тел.: +38 (044) 500-00-33
info@ecohome.ua, www.ecohome.ua

ВИРОБИ ПОБУТОВІ серії Ornat

(вилки, розетки, двійники, трійники)

Призначення

підключення електричних приладів побутового призначення загальною потужністю не більше 3,5 кВт до низьковольтної електричної мережі живлення з номінальною напругою AC 230 В, 50 Гц

16 A



USB Type-A



baby protect

IP 20

Матеріали виготовлення

- корпус: АБС-пластик
- контакти: латунь




ДСТУ ІЕС 60884-1



Параметр		Значення
Максимальна робоча напруга $U_{e \max}$, В	AC	250
Номінальна частота f_n , Гц		50
Номінальний робочий струм I_e , А		16
Колір	DC	білий
Ступінь захисту		IP 20
Напруга заряджання через USB TYPE A роз'єм U_e , В*		5*
Максимальний струм заряджання через USB TYPE A роз'єм $I_{e \max}$, А*		2,1*
Загальний максимальний струм заряджання одночасно через обидва USB TYPE A + TYPE A роз'єми $I_{e \max}$, А*		2,1*

(...*) тільки для моделі двійника типу С з з/к, 2пн USB



www.ecohome.ua



ЕКОНОМЕ

Україна, 03027, Київська область,
Фастівський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в
Тел.: +38 (044) 500-00-33
info@ecohome.ua, www.ecohome.ua

Особливості

- тип вилок/розеток виробів: Schuko (тип F)
- кількість та тип контактів вилки/розетки: 2P (для вилки без заземлюючого контакту (без з/к)) або 2P+PE (для всіх інших виробів із асортименту)
- наявність захисних шторок контактів розеток двійників, трійників
- можлива наявність портів USB для заряджання пристроїв
- можлива наявність кнопки увімкнення / вимкнення з LED підсвіткою
- різні формфактори виконання двійників та трійників: тип А, В, С
- в асортименті присутні вилки без з/к і з з/к, мобільна розетка та розетка з вимикачем, двійники типів А, В і С та трійник типу А

Технічні характеристики

Модель	Кількість вилок / розеток, шт	Тип та кількість портів, шт	Номинальна робоча потужність, Вт	Кількість та тип контактів вилки/розетки
Вилка без з/к серії Ornat	1 / -	-	3500	2P
Вилка з з/к серії Ornat	1 / -			2P+PE
Розетка з з/к серії Ornat	- / 1			
Розетка з з/к та вимикачем серії Ornat	1 / 1			
Двійник тип А з з/к білий серії Ornat	1 / 2			
Двійник тип В з з/к білий серії Ornat	1 / 2			
Двійник тип С з з/к, 2гн USB, білий серії Ornat	1 / 2	USB TYPE A – 2	3500	2P+PE
Трійник тип А з з/к білий серії Ornat	1 / 3	-		

Асортимент

№ п/п	Назва	Артикул
1	Вилка без з/к серії Ornat	ECO019001022
2	Вилка з з/к серії Ornat	ECO019001021
3	Розетка з з/к серії Ornat	ECO019001020
4	Розетка з з/к та вимикачем серії Ornat	ECO019001026
5	Двійник тип А з з/к білий серії Ornat	ECO019001023
6	Двійник тип В з з/к білий серії Ornat	ECO019001025
7	Двійник тип С з з/к, 2гн USB, білий серії Ornat	ECO019001019
8	Трійник тип А з з/к білий серії Ornat	ECO019001024



ЕКОНОМЕ

Україна, 03027, Київська область,
Фастівський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в
Тел.: +38 (044) 500-00-33
info@ecohome.ua, www.ecohome.ua

Переваги виробів серії Ornat

1. зручна конструктивна реалізація монтування мережевого кабелю у вилки та мобільну розетку
2. 2P контакти розеток і корпуси двійників та трійників захищені відповідно для техніки безпеки та несанкціонованого втручання у конструктив
3. міцно зібрані корпуси виробів із жорсткого якісного матового АБС-пластику, що не деградує із часом
4. матеріали не підтримують горіння
5. наявність різних форм виконання двійників та трійників для зручного підключення вилок користувачем із різних сторін
6. жорсткість контактів в розетках, що не деформуються і не ослаблюють зчеплення із вилками під час експлуатації
7. кнопка увімкнення / вимкнення розетки з вимикачем має підсвітку та розмикає два полюси («фазу» і «0»)
8. широкий діапазон температур експлуатації/зберігання: від 0/- 25 °С до + 40/50 °С

