Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ВИМИКАЧ EZ9, 4P 0,03A 25A ТИП "AC"

EZ9R34425

Основна інформація

Серія продукту	Easy9
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач захисного відключення (ПЗВ)
Назва пристрою	УЗО Easy9
Полюси	4P
Положення нейтралі	Зліва
[In] номінальний струм	25 A
[In] номінальний струм	25 A
Тип мережі	Змінний струм
Чутливість до витоку струму	30 мА
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип AC
Номінальна вмикаюча та вимикаюча здатність	500 A
Номінальний умовний струм короткого замика	Автоматичний вимикач Easy9: 4500 A 25 A

Додаткова інформація

Місцерозташування пристрою в системі	Вихідний
Частота мережі	50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В змінний струм 50 Гц
Технологія відключення диференційного стр	Незалежний від напруги
[Ui] номінальна напруга ізоляції	440 В змінний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Короткочасний струм	250 A
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Перемикач
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Верхній: Так
Крок підключення	18 мм між фазами
Кількість модулів Ш **=** 9 мм	8
Висота	82 мм

Ціни окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.10.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Ширина	72 мм
Глибина	72 мм
Колір	Сірий (RAL 7035)
Механічна зносостійкість	5000 циклы
Електрична зносостійкість	AC: 2000 циклы 400 В змінний струм 50 Гц
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1…35 мм² жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1…25 мм² гнучкий
Момент затягування	3,5 Н.м Зверху або знизу
Сегмент ринку	Малий комерційний Житловий

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61008-1
Сертифікація виробу	CE ISI
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	2 відповідно до МЕК 61008-1
Тропічне виконання	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-25…60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40…85 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	8,500 см
Ширина **1** упаковки	7,500 см
Довжина **1** упаковки	9,300 см
Вага **1** упаковки	341,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	3
Висота **2** упаковки	9,100 см
Ширина **2** упаковки	10,000 см
Довжина **2** упаковки	25,600 см
Вага **2** упаковки	1,087 кг
Тип **3** упаковки	S03
Кількість одиниць у **3** упаковці	27
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	30,000 см
Довжина **3** упаковки	40,000 см
Вага **3** упаковки	10,459 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**47 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**16 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**30 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Директива ЄС RoHS	Відповідає виняткам
Число CIP	**C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7**
Регламент REACh	Декларація **REACh**
Статус без вмісту галогену	**Product contains halogen above thresholds**
Без ПВХ	Ні

Use Longer

Продовження терміну служби

Ремонт	Ні

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні