

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Розетка з заземленням, білий, Asfora, без рамки

EPH2970121

### Головне

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Діапазон                      | Asfora   |
| Тип виробу або компоненту     | Розетка  |
| Кількість розеток             | 1        |
| Конфігурація вихідних полюсів | 2P + E   |
| Відтінок кольору              | Білий    |
| Тип пакування                 | Флоу-пак |

### Додаткове

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Опис виробу                            | Механізм з супортом                          |
| Монтаж пристрою                        | Вбудований                                   |
| Спосіб кріплення                       | Гвинтами або монтажними лапками 51...69 мм   |
| Стандарт роз'єму                       | CEE 7/3                                      |
| Стандарт роз'єму                       | Шуко                                         |
| Опис стандарту роз'єму                 | Заземлення                                   |
| Діапазон потужності                    | 3680 Вт                                      |
| Номінальний струм                      | 16 А на 250 В змінний струм                  |
| Покриття поверхні                      | Глянцевий                                    |
| Матеріал                               | АБС + ПК: Центральна плита                   |
| Довжина зачистки проводів              | 13,0 мм                                      |
| Матеріал провідника                    | Мідь                                         |
| Клеми підключення                      | Підйомні клеми                               |
| Кількість кабелів                      | 2 кабель(лі) 2,5 мм²                         |
| Гнучкість кабелю                       | Гнучкий<br>Жорсткий<br>Твердий багатожильний |
| Кількість в одному комплекті           | 1                                            |
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу | IP20                                         |
| Глибина проекції                       | 10 мм                                        |
| Ширина                                 | 71 мм                                        |
| Висота                                 | 71 мм                                        |
| Глибина                                | 42 мм                                        |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.04.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

## Навколишнє середовище

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Стандарти           | MEK 60884-1 |
| Сертифікація виробу | TSE<br>VDE  |

## Пакувальна одиниця

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE       |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1         |
| Висота 1 упаковки              | 4,000 см  |
| Ширина 1 упаковки              | 8,000 см  |
| Довжина 1 упаковки             | 8,000 см  |
| Вага 1 упаковки                | 69,000 г  |
| Тип 2 упаковки                 | BB1       |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10        |
| Висота 2 упаковки              | 9,000 см  |
| Ширина 2 упаковки              | 18,500 см |
| Довжина 2 упаковки             | 27,500 см |
| Вага 2 упаковки                | 767,000 г |
| Тип 3 упаковки                 | S04       |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 120       |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки              | 40,000 см |
| Довжина 3 упаковки             | 60,000 см |
| Вага 3 упаковки                | 9,808 кг  |

## Гарантія

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|



## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)



### Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)

1

Розкриття інформації про навколишнє середовище

[Екологічний профіль виробу](#)

## Use Better



### Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Ні

Упаковка без пластику

Ні

[Директива EU RoHS](#)

Відповідний з виключеннями

Число CIP

52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da

Нормативний документ REACH

[Декларація REACH](#)

## Use Again



### Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності

Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення

No

WEEE



Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки