

Вих. № 115/25 від 08.12.2025

м. Київ

До уваги зацікавлених осіб

Цим листом підтверджуємо, що покриття для підлоги з ПВХ SPACE, виробляється на заводі Tarkett DOO, що знаходиться в м. Бачка Паланка, Сербія, відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-21:2013 та має наступні характеристики:

Назва колекції	SPACE
Ширини в діючій колекції, м.	3; 4
Товщина покриття загальна, мм. (ISO 24346)	2,00
Товщина захисного шару, мм. (ISO 24340)	0,40
Вага, кг/ м2 (ISO 23997)	2,10
Намотка стандартного рулону, м.п. (ISO 24341)	25; 30
Абсолютна остаточна деформація, мм. (ISO 24343-1)	≤ 0,20
Зміна лінійних розмірів, %, не більше (ISO 23999)	≤ 0,01
Клас застосування (ISO 10874 (EN 685))	23, 32
Додаткове захисне покриття	R.MAX
Стійкість до впливу вологи	стійкий
Використання для теплої підлоги	можливо, макс.+27°C
Стійкість до впливу ніжок меблів та каблуків (ISO 16581)	висока стійкість
Стійкість до впливу роликів крісел (ISO 4918)	висока стійкість
Показники пожежної безпеки (EN 13501-1)	Bfl-s1
Зниження ударного шуму ISO 717/2, dB	12
Світлостійкість ISO 105 B02 - Method 3	≥ 6
Термін експлуатації в побутових приміщеннях (при дотриманні інструкції з укладки та догляду і відповідних умов експлуатації)	Не менше 10 років

Продукт менеджер
з побутового ПВХ-покриття



Овсяник С.