ТОВ «Епоксі Україна»
04114, Україна, м.Київ, вул. Автозаводская, 83, оф.202
т. 097-560-77-77, slab.ua
info@slab.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ТУ У 20.5-42072402-001:2019

КЕ «Slab-521»

Органолептичні показники та фізико-хімічні показники

Назва показника	Норма	
	Компонент 1	Компонент 2
Зовнішній вигляд	Відносно-прозора низьков'язка рідина. При тривалому зберіганні за температури нижче 25 ° С допускається оборотний процес загустіння, помутніння і кристалізації, що відновлюється при нагріванні до 100 ° С до відновлення прозо-рості і плинності	Затверджувач - низьков'язка відносно-прозора рідина. Можливо пожовтіння під впливом УФ
Колір	Відносно-прозорий, відповідно до зразка-еталону	
Масова частка сухого залишку,%, не менше	99,0	99,0
Епоксидний еквівалент, г/моль	196-206	-
Щільність, г/см^3 при 20° С	1,1	0,93
Динамічна в'язкість, мПа/с за температури 23-25 °С	600-900 за температури 25 °С	15-30
Температура полімеризації суміші, °С	не нижче 20	
Сфера застосування	Відносно-прозорий затверджувач! Використовується як основний тонкий (від 1 мм - до 1 см) шар, або як грунтовка. Первісний стан виробу - твердий, крихкий. Реакція супроводжується з помірним виділенням тепла! На поверхні виробу ймовірність появи білястої плівки, зморшок, пухирців в середині виробу. Здатний твердіти при температурі від +20°С.	
Упаковка	Пластикова або металева тара (відра, каністри)	
Дата виготовлення:	18 СІЧ 2022	
Номер партії:	22-009	
Кількість:	250 кг	
Виробник і постачальник:	ТОВ «Епоксі Україна»	