



NANOFIX BK31

Бетонґрунт з кварцовим піском

Сфера застосування:

Високоадгезійний ґрунт червоного кольору, для створення шорсткого роздільно-контактного шару на гладких, щільних основах.

Призначений для підготовки бетонних та інших невбираючих вологу основ (гіпсокартон, ДВП, OSB тощо) перед нанесенням вирівнюючих покриттів (цементні, цементно-вапняні, гіпсові, гіпсо-цементні штукатурки), приклеюванням плитки.

Збільшує міцність зчеплення основи з опоряджувальними матеріалами, регулює поглинаючу здатність основи.

Ефективний при облицюванні методом «плитка на плитку».

Властивості:

- Застосовується всередині та ззовні будівель
- Кварцовий пісок надає поверхні шорсткості
- Покращує зчеплення покриттів з основою
- Полегшує нанесення стартових штукатурок
- Вирівнює і зменшує водопоглинання основи.
- Маркер нанесення, для контролю якості ґрунтування
- Водостійкий
- Ефективний при облицюванні методом «плитка на плитку»
- Витрата $\approx 0,25 - 0,35 \text{ кг/м}^2$, залежно від структури поверхні, методу і умов при нанесенні

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Штрих-код	4820117594775	4820117594355	4820117594164
Тип упаковки			
Кількість в упаковці	4 кг/од	7,5 кг/од	15 кг/од
Кількість на палеті	96 шт/пал.	72 шт/пал.	33 шт/пал.
Колір	червоний		
Густина	$\approx 1,45 \text{ кг/дм}^3$		
Фракція	$\leq 1,25 \text{ мм}$		
Витрата	$\geq 0,25 \text{ кг/м}^2$		
Час висихання (при +20 °C)	$\leq 4 \text{ год}$		
Паропроникність	$\geq 0,04 \text{ мг/(м} \cdot \text{год} \cdot \text{Па)}$		
Температура поверхні	5 - 30 °C		
ЛОС категорія	відповідає вимогам для категорії WB/7(g) $\leq 30 \text{ г/л}$		
ЛОС вміст	$< 23 \text{ г/л}$		

Класифікація:

- АД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Склад:

- Водна дисперсія синтетичних полімерів
- Кварцовий наповнювач
- Модифікуючі добавки
- Пігменти



NANOFIX BK31

Бетонґрунт з кварцовим піском

Основа:

Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016».

Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, сольових виступів, цементного молочка, залишків старих покриттів та інших речовин, що перешкоджають просоченню основи.

Забруднення мастильними та антиадгезійними засобами необхідно повністю змити водою з мийними засобами.

Поверхні, покриті цвілью або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом.

За необхідності, відремонтувати поверхні, застосовуючи матеріали KREISEL відповідно до призначення.

Очистити поверхню від пилу безпосередньо перед ґрунтуванням. Поверхні не призначені для обробки - захистити.

Підготовка продукту:

NANOFIX BK31 є продуктом, готовим до використання. Не розбавляти водою, не змішувати з іншими матеріалами. Перед застосуванням продукт ретельно перемішати.

Спосіб застосування:

Ґрунтувальний засіб NANOFIX BK31 слід рівномірно без пропусків нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля або валика.

В зв'язку з високим вмістом заповнювача, рекомендується перемішувати ґрунт під час роботи.

Опоряджувальні роботи (нанесення штукатурок, облицювання, фінішне оздоблення поверхонь), виконувати не раніше ніж через 24 години після ґрунтування.

Після закінчення робіт інструмент вимити водою.

Умови проведення робіт:

Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °С до + 30 °С, відносна вологість повітря не вище 65%.

До уваги виконавців:

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.

Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. При проведенні ґрунтувальних робіт зовні будівель, свіжопрогрунтовані поверхні захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання.

Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.

Зберігання:

18 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С, в непошкодженій заводській упаковці.

Не допускати заморожування, а також дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів при транспортуванні та зберіганні продукту.



NANOFIX BK31

Бетонґрунт з кварцовим піском

Загальна інформація:

Виробник гарантує відповідність ґрунтовки NANOFIX BK31 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції використання, наведених у цьому описі.

Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування. Цей технічний опис замінює та скасовує попередні видання.

Наведені дані стосуються стандартних кліматичних умов (+20°C / 65% відносної вологості).

Вони можуть змінюватися залежно від факторів навколишнього середовища, таких як температура, вологість і тип основи.

Дані обробляються ретельно і сумлінно, проте вони не дають гарантії на їх точність і повноту, а також не несуть відповідальності за майбутні рішення користувачів.

Ці дані самі по собі не є підставою для виникнення правовідносин або інших додаткових зобов'язань.

Ці дані не звільняють клієнта від обов'язку перевірити, чи підходить продукт для його призначення.

Наша продукція, а також вся сировина, що входить до її складу, підлягає постійному моніторингу з метою гарантування стабільної якості.

Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, зверніться до вашого продавця-консультанта або спеціалізованого продавця.

З актуальними технічними інструкціями, паспортами безпеки та іншими документами можна ознайомитися на нашому веб-сайті kreisel.ua.