



Життя повне фарб

Очисник Duax Epoxy Easy Clean

Очисник епоксидних фуг

- Очищує від залишків епоксидних фуг
- Швидке та легке нанесення
- Готовий до використання
- Час впливу до 20 хвилин
- Ідеальний під час нанесення епоксидних фуг



Опис	
Властивості	DUAX EPOXY EASY CLEAN— для очищення свіжих епоксидних плям і розводів під час затирання швів. Швидко й ефективно видаляє з поверхні розводи та залишки епоксидних фуг і клеїв. Ефективно видаляє залишки епоксидної фуґи з забрудненої поверхні під час роботи із фуґою. Для горизонтальних та вертикальних поверхонь. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.
Призначення	Для видалення свіжих залишків епоксидної фуґи (зокрема Duax Epoxy) з керамічної плитки, скляної мозаїки, будівельної кераміки, керамограніту та інших невбираючих поверхонь на стінах та підлогах. Для очищення інструментів від свіжих залишків епоксидних фуг та клеїв
Типи поверхонь	Облицювальна плитка, скляна мозаїка, будівельна кераміка, керамограніт. Увага! Не використовуйте очисник на полірованому мармурі та камені, на дерев'яних поверхнях, акрилових ваннах. Перед застосуванням очисника рекомендується провести його пробне нанесення для перевірки стійкості поверхні до дії очисника. Поверхні, які можуть бути пошкоджені очисником, необхідно захистити.
Технічні характеристики	

ТОВ «ЕСКАРО КОЛОР»
Україна, 67663, Одеська область, Одеський район, село Усатове, вулиця Об'їзна, 58
Тел./факс (+380 48) 7505186 (87)
www.eskaro.ua, eskaroshop.com.ua

Підрозділ Eskaro Україна входить до складу європейської групи компаній з виробництва ЛФМ



 Використання	Очисник готовий до застосування. Очисник не розбавляти. Увага! Правильне застосування очисника передбачає ознайомлення з вимогами, наведеними у його технічному описі на сайті www.eskaro.ua, та їх виконання. Одразу після заповнення швів між облицювальною плиткою епоксидною фугою, очищення (замивання) поверхні та формування швів необхідно виконувати за допомогою чистої води кімнатної температури. Для остаточного (фінального) очищення облицювання після нанесення фуги можна використовувати очисник Duax Eроху Easy Clean. Збовтати очисник протягом 30 секунд. Температура основи та навколишнього середовища: від +5°C до +25°C. Не використовувати під час опадів і під впливом прямого сонячного світла. Видалення плям та розводів від епоксидної фуги з поверхні. 1. Під час роботи із фугою. За допомогою розпилювача нанесіть очисник безпосередньо на поверхню, яку треба очистити, та залиште на кілька хвилин. Видаліть очисник з поверхні разом із залишками фуги абразивною губкою для очищення. Промийте поверхню чистою водою за допомогою целюлозної губки. 2. Через кілька годин після нанесення фуги, а також для видалення застарілих епоксидних фуг. Використовуйте очисник Duax Eроху Cleaner.
Колір	Прозора безбарвна рідина. Під час зберігання можливе помутніння очисника, яке є природним і не впливає на його властивості..
Запах	ЗАПАХ. Характерний з додаванням запаху жувальної гумки.
Витрата	0,75 л на 5-10 м2 залежно від ступеня забруднення.
Робочі інструменти	Пензель, розпилювач, жорстка губка, целюлозна губка. Після використання промити водою..
Температура нанесення	Від +5 °C до +25 °C.
Склад	Вода, суміш спиртів, збагачувальні добавки.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури +10 - +25°C. Не заморожувати. Берегти від впливу нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	НЕБЕЗПЕЧНІ КОМПОНЕНТИ: Містить: Етанол; Бутанон; Пропан-2-ол. Характеристики небезпеки (H-фрази): H226: Займиста рідина і пар. Запобіжні заходи (P-фрази): P102: Тримати в місці, недоступному для дітей, P210: Берегти від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. — Не палити. P303 + P361 + P353: При попаданні на шкіру (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг, промити шкіру водою/під душем, P403 + P235: Зберігати у добре вентильованому місці. Зберігати в прохолодному місці, P501: Утилізувати вміст / контейнер відповідно до місцевих / регіональних / національних / міжнародних правил.
Утилізація	Залишки очисника здати в місця зберігання небезпечних відходів. Порожню тару утилізувати як побутові відходи.

Густина / Питома вага	1,00-1,10 г/см ³ ..
Фасування	0,75 кг.
Країна походження	Польща.
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.	
Редакція Технічного опису №01 від 25.05.2026.	

ТОВ «ЕСКАРО КОЛОР»
 Україна, 67663, Одеська область, Одеський район, село Усатове, вулиця Об'їзна, 58
 Тел./факс (+380 48) 7505186 (87)
www.eskaro.ua, eskaroshop.com.ua

Підрозділ Eskaro Україна входить до складу
 європейської групи компаній з виробництва ЛФМ

