

Вих. № 04/26 від 13.01.2026

м. Київ

За місцем вимоги

Цим листом підтверджуємо, що покриття для підлоги з ПВХ PERFECT, виробляється на заводі Tarkett DOO, що знаходиться в м. Бачка Паланка, Сербія, відповідає вимогам ДСТУ Б.В.2.7-21:2013 та має наступні характеристики:

Назва колекції	PERFECT
Ширини в діючій колекції, м.	2,5; 3; 3,5; 4
Товщина покриття загальна, мм. (ISO 24346)	2,2
Товщина захисного шару, мм. (ISO 24340)	0,5
Вага, кг/ м2 (ISO 23997)	2,2
Намотка стандартного рулону, м. (ISO 24341)	25
Абсолютна остаточна деформація, мм. (ISO 24343-1)	≤ 0,5
Зміна лінійних розмірів, %, не більше (ISO 23999)	≤ 0,2
Стійкість до стирання (ISO 5470-1)	≤ 30
Клас застосування	23, 33, 42
Додаткове захисне покриття	R.MAX
Стійкість до впливу вологи	стійкий
Використання для теплої підлоги	можливо, макс.+27°C
Стійкість до впливу ніжок меблів та каблуків (ISO 16581)	висока стійкість
Стійкість до впливу роликів крісел (ISO 4918)	висока стійкість
Стійкість кольору до води (ISO 105-E01)	так
Показники пожежної безпеки (EN 13501-1)	Bfl-s1
Опір до ковзання (DIN 51130)	R10
Опір до ковзання (EN 13893)	Class DS ($\mu \geq 0,30$)
Електричний опір (EN 1081)	Static dissipative ($VR < 10^9 \Omega$)
Термін експлуатації (при дотриманні інструкції з укладки та догляду і відповідних умов експлуатації)	Не менше 10 років

Продукт менеджер
з побутового ПВХ-покриття


Овсяник С.