

ULTRACARE MOULD REMOVER

Спеціальний очисник швидкої дії з високою проникністю для видалення плісняви



ПРИЗНАЧЕННЯ

UltraCare Mould Remover – інноваційний очисник для обробки поверхонь, уражених пліснявою та грибком.

Швидко видаляє плісняву та забезпечує гігієнічність каменю, штукатурки (зокрема і пофарбованої штукатурки), цементу, теракоти, заповнених швів, керамічної плитки, скломозаїки та клінкерної плитки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

UltraCare Mould Remover швидко видаляє плісняву з оброблюваної поверхні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не слід застосовувати матеріал на металевих поверхнях, для деревини, рослин або тканини. У разі випадкового потрапляння матеріалу ретельно промийте поверхню чистою водою.
- Не слід застосовувати матеріал на полірованому камені.
- Через велику кількість матеріалів на ринку рекомендовано виконати попередні випробування на непомітній невеликій ділянці основи, щоб перевірити їх сумісність (зокрема, для перевірки можливої зміни кольору декоративних покриттів).
- Рекомендовано використовувати відповідний захисний одяг під час нанесення матеріалу. У разі застосування всередині приміщень, переконайтесь, що воно має відповідну систему вентиляції.

НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Матеріал готовий до використання, його не потрібно розводити водою. Добре струсіть перед застосуванням.

Для виконання очищення розпиліть матеріал безпосередньо на основу, тримаючи упаковку у вертикальному положенні на відстані близько 20 см від поверхні основи. Рівномірно розподіліть матеріал по оброблюваній поверхні чистою тканиною, щоб забезпечити належне проникнення. Видаліть надлишок матеріалу.

Для більшої ефективності можливе повторне нанесення матеріалу, для цього повторіть процедуру, вказану вище. Час очікування між кожним застосуванням становить щонайменше 15 хвилин. Після очищення (зачекайте щонайменше 10 хвилин) слід промити поверхню чистою водою, використовуючи чисту тканину або губку.

ВИТРАТИ

З 0,75 л **UltraCare Mould Remover** можна обробити до 15 м² поверхні (один шар). Витрати матеріалу суттєво залежать від ступеню поглинання та типу поверхні основи.

УПАКОВКА

UltraCare Mould Remover постачається у в пляшках з розпилювачем по 750 мл.

ЗБЕРІГАННЯ

UltraCare Mould Remover може зберігатися протягом 2 років в оригінальній упаковці.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ

Детальну інформації про безпечне використання наших матеріалів можна знайти в останній версії Паспорту Безпеки, наявній на нашому сайті www.mapei.com.
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ (типові значення)

Фізичні та хімічні властивості

Призначення:	видалення плісняви
Консистенція:	рідина
Колір:	прозорий
Запах:	характерний
Питома вага:	1,13 г/см ³
pH:	13

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна



+38 044 221 15 01



www.mapei.com.ua



office@mapei.ua

11018-1-2024-UA

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

