

# РАТТЕХ СУПЕР ПВА D3

## Універсальний водно-дисперсійний клей

### ВЛАСТИВОСТІ

- використовується для всіх порід дерева
- швидкотужавний
- термостійкий

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Клей **Pattex Столяр** призначений для склеювання всіх порід дерева, ДСП, фанери, шпону, облицювальних матеріалів, картону, фурнітури.

Рекомендована для застосування під час виготовлення вікон і дверей, меблів для кухні та ванної, для монтажного склеювання паркетних і ламінованих покриттів для підлоги, а також інших дерев'яних деталей. Забезпечує надійний прозорий клейовий шов.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поверхні, що склеюються, мають бути сухими та чистими. Обрізати кінчик насадки відповідно до необхідної ширини клейового шва. Нанести клей тонким рівним шаром на одну з поверхонь, що склеюються, з'єднати з іншою поверхнею та притиснути. Мінімальний час притискання за температури +20 °С для дерева та паркетної дошки — 10–15 хвилин, для ламінованої дошки — 30–40 хвилин.

### ПРИМІТКИ

Клей **Pattex СУПЕР ПВА D3** слід використовувати за температури повітря та основи від +15 °С до +30 °С та вологості повітря 75%. Час висихання клею залежить від температурних умов, вологості та поглинальної здатності основи.

Плівку, що утворилася внаслідок тривалого зберігання клею, необхідно акуратно видалити.

Залишки клею не можна зливати в каналізацію! Свіжі залишки клею можна змити водою, а висохлі – видалити в механічний спосіб.

Якщо неможливо точно ідентифікувати матеріал поверхні, що склеюється, необхідно здійснити пробне склеювання або звернутися за консультацією до виробника.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Забезпечити провітрювання в процесі роботи. Роботи виконувати за температури не нижче ніж +10 °С.

Під час роботи користуватися захисними рукавичками. Уникати контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння на шкіру чи в очі негайно промити їх водою.



### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати щільно закритим.

Тримати в місцях, недосяжних для дітей.

**Берегти від заморожування!**

### СТРОК ПРИДАТНОСТІ

18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

### УТИЛІЗАЦІЯ

Упаковку із залишками клею утилізувати як побутові відходи.

### УПАКОВКА

Клей **Pattex СУПЕР ПВА D3** розливають у пляшки вагою 750 г.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	дисперсія ПВА, домішки
Колір:	білий
Водостійкість:	D3 за стандартом DIN EN 204
Витрат:	150 г/м <sup>2</sup>

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009