



Засоби захисту голови

SAJAMA

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТІ

Прозорі, закриті захисні окуляри із захистом від запотівання та подряпин.



Переваги



Комфорт

- Велика кількість непрямих вентиляційних отворів у верхній і нижній частині лінзи, для зменшення проникнення вологи та запотівання
- Стрічка типу вилки забезпечує низький і рівномірний тиск на голову користувача без шкоди для комфорту
- Широка оправа забезпечує кращу посадку для більш широкого типу обличчя



Сумісність

- Гнучке перенісся для оптимального комфорту та ідеальної посадки для всіх типів обличчя



Додаткові переваги

- Сприйняття кольорів
- Широкий кут огляду

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Виробництво / переробка
- Готелі й громадське харчування

Сертифікати і стандарти



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 BT KN / 34 BT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 D3 D4

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

SAJAMA

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗАКРИТІ

Прозорі, закриті захисні окуляри із захистом від запотівання та подряпин.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип окулярів	Окуляри закриті
Прокладка	Пінопластова прокладка
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (N), Захист від подряпин (K), UV400
Заокруглені лінзи	10
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	Прозорий
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	1.2
Характеристики лінзи	Округлена
Механічна міцність (лінзи)	B, T
Матеріал носової частини	ТПЕ
Матеріал корпусу	ТПЕ
Корпус	Стрічка на оголів'ї
Колір основи	Без забарвлення
Механічна міцність (оправа)	B, T
Стрічка на оголів'ї	Неопрен
Вага (g)	92



SAJAMA

SAFETY GOGGLES

Захист голови

Прозорі, закриті захисні окуляри із захистом від запотівання та подряпин.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
SAJAMIN	Прозорий	Регульований	SAJAMA	3295249210540	13295249210547	60	10	7.9 kg	40.6 cm	50.0 cm	29.4 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height