

ТЕХНІЧНА КАРТА ПРИСТРОЮ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ MYCOND NEW TOUCH



ГОЛОВНЕ

Назва пристрою	New Touch
Артикул	MC-HNT-B/MC-HNWT-B
Тип пристрою	Терморегулятор

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення	95 ~ 240 В змінного струму, 50 ~ 60 Гц
Навантаження	до 16 А
Датчик	NTC, 10K
Точність вимірювання	±0.5 °C
Діапазон керування темп.	5 ~ 35 °C
Діапазон відображення темп. на дисплеї	5 ~ 99 °C
Температура навколишнього середовища	0 ~ 45 °C
Вологість навколишнього середовища	5 ~ 95 % RH (без конденсації)
Температура зберігання	-5 ~ 45 °C
Споживання електроенергії	<1.5 В
Похибка	<1 %
Матеріал корпусу	PC +ABS (Вогнестійкий)
Розмір (Ш×Г×В)	86×86×40 мм
Монтажна коробка	Квадратна 86×86 мм або кругла коробка 60 мм
Провідні клеми	Провід 2×1,5 мм ² або 1×2,5 мм ²
Клас захисту	IP20
Кнопки	Сенсорні кнопки

ОСОБЛИВОСТІ

- Сенсорне управління
- Великий чорний дисплей з підсвічуванням
- Видима товщина над стіною всього 12 мм
- Подвійний контроль температури (температура повітря та підлоги)
- Програмований режим
- Захист від замерзання та перегріву
- Датчик температури підлоги в комплекті
- Кнопки керування, що блокуються
- Бездротове керування Wi-Fi через смартфон (додаткова модифікація)



MYCOND LIMITED

GB ■ Percy Street, 5 ■ Suite 1 ■ W1T 1DG
FITZROVIA ■ LONDON ■ ENGLAND ■ United Kingdom (Great Britain)