

PASTEL WOOD color

Декоративна акрилова фарба преміумкласу


ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	Акрилова фарба з воском для внутрішніх і зовнішніх робіт. Для декоративної обробки деревини усіх порід.
Особливі властивості, стандарти	• Покриття забезпечує захист від синяви і руйнівних грибків за допомогою активних компонентів. • захищає деревину від УФ випромінювання • підходить як для фасадів так і для інтер'єрів • на водній основі, без різкого запаху • захист поверхні до 5 років Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.
Активні речовини технологія Thor AMME™- інноваційна технологія для захисних покриттів	3-йодо-2-пропініл-бутилкарбамат 2-Октил-2Н-ізотіазол-3-он Піритіон цинку Ця технологія забезпечує повільне вивільнення активних речовин протягом періоду експлуатації окрашеної поверхні, що покращує їх стійкість до лужного рН, УФ-випромінювання, температури та вимивання.
Сфера використання 	Дерев'яні зовнішні та внутрішні конструкції, із змінними та обмежено змінюваними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профільовані дошки, віконниці, балкони, ворота. Дерев'яні декоративні конструкції в інтер'єрі: рейкові перегородки, рейкові стелі та інше.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ


Вказівки щодо застосування

- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати протягом 5-10 хвилин
- Під час зберігання фарби можлива зміна густини, що не погіршує її якість, при необхідності можливо розбавити водою (до 10% від загального об'єму)



- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 8°C.
- Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.
- Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту.
- Вимивання водорозчинних компонентів деревини, особливо під час зливи може бути мінімізовано, якщо на носити покриття рівномірно з усіх боків, і додатковий шар на торцевих зрізах дерев'яних елементів.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, не дотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії, а також до погіршення стійкості до атмосферних впливів та стабільності кольору.

Технологія нанесення



- Фарба наносити пензлем, валиком або розпилювачем у 2-3 шари з інтервалом 1-2 годин за температури не нижче +8°C
- Не змішувати з іншими розчинами
- Витрати близько 1л на 12-14 м² при нанесенні в 1 шар
- Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню

Час висихання (при температурі 18-22°C)



Поверхня суха щодо пилу	30 хв
Наступний шар	Приблизно через 1-2 год

- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.



- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.
- Якщо в результаті нанесення 1-го шару піднялися волокна деревини, то необхідно додатково обробити поверхню шліфувальними матеріалами із зерном не менше 180

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання помити інструменти водою

ОСНОВА

Тип основи	Хвойні, листяні, і інші деревні матеріали, придатні для використання зовні, наприклад, плити з масиву, клеєна деревина, конструкційний масив та інше (якщо йдеться про застосування для зовнішніх робіт). А також деревина придатна для внутрішніх робіт при відповідному застосуванні.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. Необхідною умовою довговічності покриття є наявність конструктивного захисту деревини.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником. Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видалити.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення

Якщо необхідний захист від синяви, грибків та комах, просочіть основу засобом:

- Для зовнішніх робіт та робіт у приміщеннях з підвищеною вологістю:

	Base impregnate TM Bionic-House - Для зовнішніх робіт: Antiseptic Organic protect Використовуйте антисептик для деревини обережно. Дотримуйтесь вказівок на етикетці та в технічному описі продукту. Наносити антисептик лише на суху деревину! На оброблену антисептиком поверхню вода не повинна потрапляти протягом 12 годин.
Основний шар	<u>Важливо! Рекомендується наносити через 12 годин після просочення.</u> 1-й шар фарби PASTEL WOOD color
Фінішне покриття	Наноситься за необхідності <u>Можна наносити через 1-2 години після 2-го шару</u> 2-й шар фарби PASTEL WOOD color

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття	Довговічність дерев'яних виробів, збереження гарного вигляду дерев'яних фасадів залежить від багатьох факторів: інтенсивності атмосферного впливу, механічних навантажень, наявності конструктивного захисту. Регулярний технічне обслуговування, оновлення покриття, проведення необхідних ремонтних робіт збільшить термін експлуатації деревини. При необхідності очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень і нанести 1-2 шари PASTEL WOOD color. При використанні деревини листяних порід з глибокими порами (дуб, іроко), потрібно враховувати необхідність більш частих робіт з обслуговування.
-------------------------------------	--

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	0,8л, 2,5л, 10л
Відтінки кольору Палітра кольорів PASTEL WOOD color	• Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. • Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. • Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали.

Палітра системи

RAL



База В



- Застосовуючи світлі відтінки слід враховувати для нового покриття слід враховувати більш короткі інтервали оновлення.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки

Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. У разі попадання у очі й рот – ретельно промити водою. Фарба незаймиста.

Умови зберігання



Зберігати у межах температури від +5°C до +30°C

В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла.

Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.

Строк зберігання

2 роки в герметично закритій тарі. З питань дій по закінченню строку зберігання продукції звертатися до підприємства виробника.

Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити й відправити на побутове звалище.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>