




Einhell®

CC-PO 90

UKR O 




ï












Art.-Nr.: 20.931.73

I.-Nr.: 11016







⚠️ !

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженню. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. У випадку, якщо ви повинні передати прилад іншим особам, передайте їм, будь ласка, також і цю інструкцію з експлуатації. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції.

1. ⚠️ !

⚠️ ! АГА

Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування. ⚠️ !

Цей пристрій не дозволяється використовувати дітям. За дітьми повинні доглядати, аби вони не гралися з цим приладом. Приладом не дозволяється користуватись людям з фізичними чи ментальними обмеженнями.

! ⚠️ !

- Переконайтесь, що полірувальний пад надійно закріплений на диску.
- Не торкайтесь частин, що обертаються!
- Перед включенням переконайтесь, що полірувальний диск не заблокований і може обертатись безпечно.
- Постійно перевіряйте полирувальні пади на предмет пошкоджень.
- Негайно замінійте подкожені чи порвані полірувальні пади.
- Не вмикайте прилад доки полірувальний диск не торкнеться поверхні, яку ви бажаєте полірувати.
- Не використовуйте ніякі абразиви - вони можуть пошкодити лак.
- Під час полірування може появиться шкідливий пил. Одягайте захисну маску, щоб забезпечити себе від дихання цим пилом.

2. О ⚠️ !

2.1 О ⚠️ ! (М ⚠️ !)

1. Ручка
2. РПолірувальний диск
3. Кнопка Вкл/Викл
4. Кабель живлення
5. Текстильний полірувальний пад
6. Синтетичний полірувальний пад

2.2 О ⚠️ !

Перевірте об'єм поставку заявленому комплекту.

- Відкрийте опакування та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал.
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакування протягом всього гарантійного строку.

⚠️ !
⚠️ !
⚠️ !
⚠️ !
⚠️ !
⚠️ !

- Полірувальна машина
- Текстильний полірувальний пад
- Синтетичний полірувальний пад
- Оригінальна інструкція з експлуатації

3.

Пристрій розроблений виключно для натирання/полірування і вошіння лаку моторних транспортних засобів, човнів чи мобільних будиноків.

Машину слід використовувати тільки згідно з її призначенням. Жодне інше використання машини, що виходить за вказані межі, не відповідає її призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання машини не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4.

Напруга живлення:230V ~ 50Гц
Потужність:90 Вт
Швидкість вібрації:3700 хв⁻¹
Полірувальний диск:Ø 240 мм
Клас захисту:II/□
Вага:2.1 кг



Параметри шумів та вібрації визначені у відповідності з Європейським стандартом EN 60745.

L_{pA} рівень звукового тиску60,1 дБ(A)
 K_{pA} похибка3 дБ
 L_{WA} рівень звукової потужності71,1 дБ(A)
 K_{WA} похибка3 дБ



Вплив шуму може стати причиною втрати слуху.

Значення емісії коливань $a_h = 9.619 \text{ м/с}^2$
К похибка = 1.5 м/с^2



Зазначена величина емісії коливань вимірювалась відповідно до стандартизованого процесу випробувань, вона може змінюватись в залежності від способу використання електроінструмента, в окремих випадках її значення може бути більшим, ніж занотоване тут.

Зазначена величина емісії коливань може використовуватись для порівняння інструментів між собою.






- Застосовуйте тільки бездоганно функціонуючі приладдя.
- Регулярно проводіть технічний догляд приладу та чистіть його.
- Узгодьте свій стиль праці з роботою приладу.
- Не перевантажуйте прилад.
- Вимикайте прилад, якщо ви ним не користуєтесь.
- Носіть робочі рукавиці.
















1. Ураження легень, якщо нехтувати належними масками-респіраторами, захищаючими від пилу.
2. Ураження органів слуху, якщо нехтувати належними засобами захисту органів слуху.
3. Шкода здоров'ю, обумовлена вібрацією кисті та руки за умови довготривалого використання інструмента або за умови неналежного використання та неналежного техобслуговування.

5.

Перед включенням пристрою у розетку переконайтеся, що технічні характеристики пристрою співпадають з характеристиками електромережі.







6. Функціонування

6.1 Установлення полірувального паду на полірувальний диск (Мал. 2)

1. Переверніть полірувальну машину так, щоб полірувальний диск був зверху.
2. Натягніть полірувальний пад на полірувальний диск (Мал. 2). Переконайтесь що текстильний полірувальний пад не містить зайвих частинок.

6.2 Нанесення полірувальної пасти на текстильний полірувальний пад (Мал. 3)

Примітка: Використовуйте високоякісні полірувальні продукти і виконуйте інструкції виробника цих продуктів. Нанесіть полірувальну пасту на текстильний пад таким чином, щоб всю площу паду вкривав тонкий шар продукту.

Примітка: Нанесення занадто товстого шару пасти призведе до проблем з подальшим видаленням пасти з лакофарбового шару і не поліпшить результат.

6.3 Включення і застосування полірувальних продуктів до лакофарбового покриття

Примітка: Лакофарбове покриття повинно бути чистим і повністю сухим.

1. Змастіть текстильним падом ті частини лакофарбової поверхні, які ви хочете відполірувати. Це дозволить нанести увесь полірувальний продукт на пад і/або на всю площу лакофарбового покриття, яку ви захочете відполірувати.
2. Міцно тримайте машину обидвома руками за ручку, розташуйте машину на тій частині лакофарбового покриття, яку ви хочете відполірувати (Мал. 4) і включіть пристрій, натиснувши кнопку Вкл/Викл (Мал.1/поз.3).
3. Спершу працюйте над поверхнями великої площі, такими як капот, дах (Мал. 5), потім над малими поверхнями, такими як двері і крила (Мал. 6). Плавню водіть пристроєм по лакофарбовому покриттю, не притискаючи пристрій.
4. Виключіть пристрій, натиснувши кнопку Вкл/Викл (Мал. 1 / поз. 3) перед тим, як убрати її з лакофарбового покриття.
5. Для важкодоступних місць, зніміть текстильний полірувальний пад з поліру-

вального диску і продовжуйте роботу над цими місцями вручну (Мал. 7).

6.4 Полірування лакофарбового покриття синтетичним падом

Примітка: Ви можете починати полірування після того, як з лакофарбового покриття висохнуть всі полірувальні продукти, які були застосовані до цього. Вологі пасти будуть розмазуватися синтетичним падом.

1. Змініть текстильний пад синтетичним падом. Переконайтесь що синтетичний полірувальний пад не містить зайвих частинок.
2. Видаліть шар поліролі таким же чином, яким ви нанесли полірувальний продукт на лакофарбову поверхню.

7. Заміна кабеля живлення

Якщо провід для під'єднання цього приладу до електромережі пошкоджений, то для запобігання виникнення нещасних випадків його повинен замінити виробник або його сертифікована сервісна служба чи інший кваліфікований спеціаліст.

8. Чистка, технічне обслуговування

Перед початком всіх робіт по чистці від'єднайте мережевий штекер приладу від мережі.

8.1 Чистка

- Тримайте всі вентиляційні отвори чистими. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад зразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.
- Мийте полірувальні пади тільки руками і давайте їм висохнути.
- Коли полірувальна машина не використо-

вується, вона повинна зберігатися лицьовою стороною вгору без полірувального паду, щоб пад міг висохнути і прийняти оригінальну форму.

8.2 Технічне обслуговування

В середині приладу частини, що потребують технічного обслуговування, відсутні.

9. Утилізація та вторинне використання

Прилад знаходиться в упакованні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опаку-вання є сировиною, яка придатна для вторин-ного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином. Якщо місцезнаходження таких пунктів прийому невідомо, слід звернутись до місцевої адміністрації.

10. Зберігання

Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30°C. Зберігайте пристрій в оригінальному упакованні.

**Декларація про відповідність продукції вимогам
Технічних регламентів**

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Чайки, 16), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 18/02/2021 року

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Полірувальні машини електричні та запасні частини до них моделей CE-CB**, TC-DW **, BT-PO **, CC-PO **, BPO **, TE-DW **, де * (зірочки) – літери та (або) цифри, які визначають параметри продукції, що не впливають на показники безпеки і електромагнітної сумісності

код УКТ ЗЕД 8467

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенвег, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhui Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент безпеки машин	ДСТУ EN 60745-2-4:2014 (EN 60745-2-5:2010, IDT)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання	ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A1:2011, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2015 (EN 55014-2:1997, IDT)
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні	ДСТУ EN 50581:2014

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів: 21.

Декларація складена під цілковиту відповідальність декларанта.

Директор



Кузьмич М.Л.

Зареєстровано «03» березня 2021 р.

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90