

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

LACCA PROTETTIVA ЗАХИСНИЙ ЛАК (матовий, напівматовий) ТУ У 24.6-30495628-006:2003

Тип	Однорідна молочного кольору суміш спеціальних високоякісних водних дисперсій акрилових смол з додаванням субстанцій, що облагороджують. Колірується
Галузь застосування	Для внутрішніх робіт з будь-яких видів поверхонь (дерева, деревних матеріалів, а також пофарбованих поверхонь, декоративних штукатурок, гіпсокартону, шпалер)
Підготовка поверхні	Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою, очищеною від пилу і бруду.
Спосіб нанесення	Наноситься за допомогою пензля, валика, фарбопульту в 2 – 3 шари.
Захисне покриття	Не потребує
Ступінь блиску	Матовий, напівматовий
Розведення	Матеріал готовий до нанесення. Максимально 10% води
Колірування (тонування)	Колірується універсальними фарбниками (до 6% від загальної маси матеріалу)
Витрата	10 – 15 м ² /л
Питома вага	1,00 кг/л при t = 20 °C
РН	8,0
Висихання при температурі +20 °C та відносній вологості 60%	Суха на дотик: 3 години Повне висихання 24 години
Температура повітря та основи при нанесенні	Не нижче +5°C
Упаковка	Поліпропіленове відро
Розміри упаковки	1кг, 5кг
склад	Водоемульсійні акрилові полімери
Розчинник	Вода
Реакція на вогонь	Негативна, при нанесенні на незаймисті підстави
Охорони людини та навколишнього середовища	Зберігати у недоступному для дітей місці. Продукт є небезпечною речовиною за умови її правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів як при роботі з фарбами на водній основі.
Запобіжні заходи	При влученні у вічі промити великою кількістю води
Зберігання	У сухому та чистому місці при температурі від +5 °C до +30 °C, у герметичній упаковці 18 місяців від дати випуску