

Розчинник
Аналог сольвенту ТМ FAZENDA



- ✓ Підходить для фарб, лазурей, ґрунтовок, емалей, лаків
- ✓ Знежирює та очищує металеві поверхні (в тому числі корпусів автомобілів) перед їх фарбуванням
- ✓ Розумні витрати – надійна якість



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

0.4л; 0.7л; 4л

Призначення	Призначений для розбавлення і доведення до робочої в'язкості масляних, алкідних, алкідно-уретанових та інших лакофарбових матеріалів (лаків, лазурей, фарб, ґрунтовок, емалей), а також для очищення інструментів.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> • Допомагає отримати лакофарбову продукцію потрібної в'язкості • Для очищення інструментів
Спосіб застосування	Розчинник додається порціями в лакофарбовий матеріал при ретельному перемішуванні до отримання необхідної в'язкості. Рекомендований ступінь розбавлення вказаний в характеристиках відповідного ЛФМ.
Технічні характеристики	
Склад	Суміш вуглеводнів.
Стандарти якості	Виготовлений за ТУ У 20.3-30012591-021:2018.
Колір	Прозорий.
Фасовка	0.4л; 0.7л; 4л.

Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати виготовлення.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, оберігаючи від дії тепла і прямих сонячних променів, подалі від харчових продуктів, у місцях, недоступних для дітей. Тара утилізується в місцях збору побутових відходів.
Заходи безпеки	Продукт вогнєнебезпечний! При проведенні робіт, а також після їх закінчення необхідно ретельно провітрити приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. При попаданні на шкіру змити теплою водою з милом. Не проводити роботи поблизу джерел відкритого вогню. БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!!!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, водойми або на відкритий ґрунт! Залишки розчинника і порожню тару утилізувати як звичайне будівельне сміття, дотримуючись норм законодавства.

*Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання. Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. **У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.** Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.*

Вироблено ТОВ «Полікологр»,

Україна, 51909, м. Кам'янське,

вул. Східна, 2-А,

тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

14.03.2026