

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ C60H-DC =500V 16A 2P C

A9N61531

### Главное

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діапазон                          | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Назва продукту                    | Acti9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип виробу або компоненту         | Автоматичний вимикач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Назва пристрою                    | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Область застосування продукту     | Розподіл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Опис полюсів                      | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Кількість захищених полюсів       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [In] номінальний струм            | 16 A на 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип мережі                        | Постійний струм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Технологія розчеплювача           | Тепломагнітний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Крива відключення                 | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Відключаюча здатність             | 10 kA Icu на 440 В постійний струм відповідно до EN 60947-2<br>10 kA Icu на 440 В постійний струм відповідно до IEC 60947-2<br>6 kA Icu на 500 В постійний струм відповідно до EN 60947-2<br>6 kA Icu на 500 В постійний струм відповідно до IEC 60947-2<br>20 kA Icu на 220 В постійний струм відповідно до GB 14048.2<br>20 kA Icu на 220 В постійний струм відповідно до IEC 60947-2<br>20 kA Icu на 250 В постійний струм відповідно до GB 14048.2<br>20 kA Icu на 250 В постійний струм відповідно до IEC 60947-2 |
| Категорія застосування            | Категорія A відповідно до EN 60947-2<br>Категорія A відповідно до IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так відповідно до IEC 60947-2<br>Так відповідно до EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Стандарти                         | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Дополнительно

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота мережі                                | 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] номінальна робоча напруга                | 500 В постійний струм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ics] номінальна робоча здатність відключення | 15 kA 75 % відповідно до EN 60947-2 - 220 В постійний струм<br>15 kA 75 % відповідно до IEC 60947-2 - 220 В постійний струм<br>15 kA 75 % відповідно до EN 60947-2 - 250 В постійний струм<br>15 kA 75 % відповідно до IEC 60947-2 - 250 В постійний струм<br>4,5 kA 75 % відповідно до EN 60947-2 - 500 В постійний струм<br>4,5 kA 75 % відповідно до IEC 60947-2 - 500 В постійний струм<br>7,5 kA 75 % відповідно до EN 60947-2 - 440 В постійний струм<br>7,5 kA 75 % відповідно до IEC 60947-2 - 440 В постійний струм |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції              | 500 В постійний струм відповідно до IEC 60947-2<br>500 В постійний струм відповідно до EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] номінальна імпульсна напруга           | 6 кВ відповідно до EN 60947-2<br>6 кВ відповідно до IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Індикатор положення контакту               | Так                                            |
| Тип керування                              | Перемикач                                      |
| Місцева сигналізація                       | Індикатор УВІМК/ВИМК                           |
| Спосіб кріплення                           | Фіксація                                       |
| Монтажна опора                             | Симетрична din-рейка 35 мм                     |
| Сумісність гребінчастих шин і розподільчих | Зверху або знизу: стандартний                  |
| Кількість модулів Ш = 9 мм                 | 4                                              |
| Маса нетто                                 | 0,256 кг                                       |
| Колір                                      | Білий                                          |
| Механічна зносостійкість                   | 20000 цикли                                    |
| Забезпечення замикання                     | Замочний                                       |
| Опис параметрів блокування                 | В положенні О                                  |
| Момент затягування                         | Коло подачі живлення: 2,5 Н.м Зверху або знизу |
| Захист від витoku струму на землю          | Відсутній                                      |

## Окружающая среда

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ступінь забруднення                        | 3 відповідно до EN 60947-2<br>3 відповідно до IEC 60947-2 |
| Категорія перенапруги                      | IV                                                        |
| Тропічне виконання                         | 2 відповідно до MEK 60068-2                               |
| Висота над рівнем моря                     | 2000 м                                                    |
| Робоча температура навколишнього середови  | -25...70 °C                                               |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...85 °C                                               |

## Пакувальні характеристики

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE        |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1          |
| Висота 1 упаковки              | 3,500 см   |
| Ширина 1 упаковки              | 7,300 см   |
| Довжина 1 упаковки             | 8,300 см   |
| Вага 1 упаковки                | 226,000 г. |
| Тип 2 упаковки                 | BB1        |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 6          |
| Висота 2 упаковки              | 8,300 см   |
| Ширина 2 упаковки              | 9,200 см   |
| Довжина 2 упаковки             | 22,600 см  |
| Вага 2 упаковки                | 1,410 кг   |
| Тип 3 упаковки                 | S03        |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 72         |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см  |
| Ширина 3 упаковки              | 30,000 см  |

Довжина 3 упаковки 40,000 см

Вага 3 упаковки 17,426 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях) 18

## Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)



### Екологічний слід

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 29 kg CO2 eq.                              |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 2 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 27 kg CO2 eq.                              |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 0.6 kg CO2 eq.                             |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

## Use Better



### Матеріали та упаковка

|                                                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пакет з вторинного картону                                         | Так                                                                                                     |
| Упаковка без пластику                                              | Ні                                                                                                      |
| Число CIP                                                          | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає</a>                                                                              |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення</a> |
| Статус без вмісту галогену                                         | Product contains halogen above thresholds                                                               |
| Без силікону                                                       | Ні                                                                                                      |

## Use Longer



### Продовження терміну служби

|        |    |
|--------|----|
| Ремонт | Ні |
|--------|----|

## Use Again



### Перепакування і перероблення

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 53                                                                                                                                                                                                                               |
| Профіль циркулярності            | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                                                                                                      |
| Повернення                       | Ні                                                                                                                                                                                                                               |
| Маркування WEEE                  |  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |



