

SUPER

Універсальний будівельний клей для зовнішніх робіт

Застосування:	Для ремонту бетону, з'єднання старого та нового бетонування, створення анкерів, виготовлення підлог з високою механічною міцністю, ґрунтування покриттів у вологих умовах і зовнішніх робіт. Металеві арматури для захисних покриттів.
Властивості:	• Підвищує конструкційну міцність будівельних розчинів і бетонів; • Ефективно покращує гідроізоляцію бетону; • Створює склади для вирівнювання підлоги високої твердості; • Знижує деформаційні властивості будівельних розчинів і бетонів (зминання і повзучість); • Пластифікує будівельні розчини та бетонні суміші, ефективно знижуючи витрату води; • Зв'язує (склеює) різні будівельні матеріали - як між собою, так і з металом як в сухих, так і вологих умовах;
Використання:	• У всіх випадках нанесення оброблювані поверхні необхідно ретельно очистити від зв'язуючих речовин (жирів, пилу, іржі, бітуму та ін.), а поверхню зробити шорсткою; • Перед нанесенням складу поверхні необхідно зволожити; • При додаванні складу в масу бетону і будівельного розчину його витрата може доходити до 30% від маси цементу; • Застосовуючи SUPER до певних робіт, запитуйте інструкції та рекомендовані рецепти.
Витрати:	Середня витрата, в залежності від типу застосування, 5 – 10 л на кожні 50 кг цементу.
Зберігання:	Термін придатності 2 роки з дати виготовлення