

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

TRAVERTINO FINITURA

ЗАХИСНИЙ ВІСК ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ ШТУКАТУРОК З ЕФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОГО КАМ'ЯНЮ

ТУ У 24.6-30495628-009:2008

Тип	Декоративне захисне покриття на основі модифікованих силосанових полімерів та спеціальних допоміжних речовин, завдяки яким матеріал має підвищену повітропроникність, вологостійку здатність та відмінну опірність до шкідливих факторів навколишнього середовища. Віск особливо рекомендується застосовувати як декоративний шар на фасадах з високою паропроникністю (в т.ч. утеплених мінеральною базальтовою плитою)
Галузь застосування	Для внутрішніх та зовнішніх робіт, для декорування фасадів
Підготовка поверхні	Оброблювану поверхню слід очистити від бруду, висушити та знежирити. Декоративні штукатурки повинні бути повністю висохлі
Спосіб нанесення	Перед застосуванням ретельно перемішати. Залежно від пористості поверхні та бажаного ефекту можливе розведення водою до 20 %. Нанесіть віск на підготовлену поверхню пензлем або валиком і розітріть губкою або спеціальною рукавицею. Кількість матеріалу при нанесенні, а також ступінь його розтушування залежить від ефекту, який ви хочете отримати. Для застосування на шорстких пористих поверхнях нанесіть перший шар бази Finitura , розбавивши продукт на 20% водою. Після висихання нанесіть другий шар, попередньо заколерований у потрібний колір
Колірування (тонування)	Колірується універсальними фарбниками (до 6% від загальної маси матеріалу)
Розведення	Матеріал готовий до нанесення. Максимально 20% води
Витрата	8 – 10 м ² /л
Питома вага	1,00 кг/л при t =20 °C
РН	9
Висихання при температурі +20 °C та відносній вологості 60%	Суха на дотик: 1 – 2 години Повне висихання 24 години
Температура повітря та основи при нанесенні	Не нижче +10 °C
Упаковка	Поліпропіленове відро
Розміри упаковки	1кг, 5кг
склад	Синтетичні воскові емульсії
Розчинник	Вода
Реакція на вогонь	Негативна, при нанесенні на незаймисті підстави
Охорони людини та навколишнього середовища	Зберігати у недоступному для дітей місці. Продукт є небезпечною речовиною за умови її правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів як при роботі з фарбами на водній основі.
Запобіжні заходи	При влученні у вічі промити великою кількістю води
Зберігання	У сухому та чистому місці при температурі від +5 °C до +30 °C, у герметичній упаковці 12 місяців від дати випуску