

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕЙСПАК"

ЄДРПОУ 43668382 ІПН 436683826500

03118, м. Київ, вул.Пролетарська, буд 6

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
МІШКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ**

виготовлені у відповідності з ТУ У 22.2-39219227-002:2019

Підтверджено: «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи» № 12.2-18-1/2984»

Дата виготовлення:

Ширина(мм):

Довжина (мм):

Кількість (тис.шт):

Товщина (мкм):

Колір:

Отримувач :

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"

Якісні показники:

№п/п	Найменування показника	Норма по ТУ	Встановлено Аналізом
1	Сировина	Композиція поліетилену низької щільності (високого тиску), поліетилену високої щільності (низького тиску)	Відповідає
2	Зовнішній вигляд	Мішки не повинні мати запресованих складок, розривів, тріщин, отворів. Внутрішні поверхні мішків не повинні злипатися.	Відповідає
3	Колір	Не повинно бути міграції кольору (для кольорової плівки);	Відповідає
4	Товщина мішків (відхилення %): По точкам мкм. Середнє значення мкм. Поодинокі значення мкм.	± 20% ± 10% ± 30%	± 10% + 5% ± 15%
5	Розміри мішків (відхилення %) По ширині По довжині	± 10 ± 10	+2% +2%
6	Вимоги до зварних швів	Шви повинні бути рівними, без місць пропалення, зморшок, пропусків, механічних пошкоджень. Ширина зварного шва повинна бути не більше 1,5 мм.	Відповідає
7	Міцність при розтягу МПа (кгс/см ²), не менше: у подовжньому напрямку у поперечному напрямку	12,7 – 16,1 11,8 – 14,7	14,9 14,0
8	Відносне подовження при розриві %, не менше: у подовжньому напрямку у поперечному напрямку	250-400 300-500	280 365

Термін придатності : 12 місяців**Гарантійний термін придатності: 12 місяців****Зберігання: на піддонах, на відстані не менше ніж 1м від опалюваних приладів, захищених від попадання прямих сонячних променів, при температурі від +5°С до +40°С.**

Перевірив

Нєвєров Андрій Іванович (Інженер-технолог цеху)