

Опис продукту

Ефективний засіб для очищення гальмівних систем від складних забруднень. Без демонтажу легко розчиняє і видаляє вуглецеві відкладення, нафтопродукти, мастильні матеріали, гальмівні рідини, смоли, нагар. Завдяки потужному направленому струменю миттєво очищує і знежирює гальмівні диски, барабани, колодки, накладки, циліндри, деталі зчеплення, пружини. Зменшує знос і нагрівання гальмівних механізмів. Усуває скрип. Підвищує ефективність гальмування. Швидко висихає, не залишаючи слідів. Не окиснює метал. Не викликає корозії. Широко використовується у промисловості та автомайстернях для очищення обладнання, деталей, інструментів.

Властивості та переваги

Зменшує знос і нагрівання гальмівних механізмів.
Усуває скрип. Підвищує ефективність гальмування.
Швидко висихає, не залишаючи слідів.
Не окиснює метал. Не викликає корозії.

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 400мл

Основа: Органічні розчинники

Колір : від безбарвного до білого

Тип: очищувальна

Відносна щільність при 15 °С: 0,73 г/см³

В'язкість при 20 °С: не більше 500 сП

Застосування

1. Нанести очищувач на забруднені ділянки.
2. Для досягнення максимального ефекту засіб має контактувати з поверхнею не менше 5-10 хвилин.
3. Дати засобу висохнути або видалити його за допомогою сухої серветки.
4. У разі видалення складних забруднень повторити обробку.

Примітка: перед початком експлуатації гальмівної системи необхідно ретельно висушити оброблену поверхню або продути її стисненим повітрям.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 20.4-2370700019-007:2012

*Відповідає правовим вимогам (Положенням, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей)
)Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр 23.03 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/ЄС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами.*

