VCS 5-28 INFINITY COMPLETE

Акумуляторний пилосос VCS 5-28 Infinity Complete із технологією Auto-Sense: система датчиків розпізнає забруднення, автоматично регулює потужність всмоктування та забезпечує до 60 хвилин роботи[1)].



Артикул	1.349-250.0

- Технологія Auto-Sense: визначення ступеня забруднення
- Акумуляторна система на 28 В, час роботи до 60 хв[1)], світлодіодний дисплей
- Щілинна насадка, щіткова насадка для меблів, насадка для м'яких меблів, тримач для аксесуарів, настінне кріплення

Технічні дані

		4066529169631
Акумуляторний		1
Акумуляторна платформа		Акумуляторна платформа 28 В
Напруга	**В**	100 – 240
Частота	**Гц**	50 – 60
Рівень шуму	**дБ(А)**	< 78
Ємність контейнера	**мл**	800
Тип акумулятора		Літій-іонний акумулятор
Ємність	**Ач**	2,5
Необхідна кількість акумуляторів	**шт.**	1
Час роботи на 1 заряді батареї.	**хв**	Eco!Mode: прим. 60 (2,5 А·год) / Автоматичний режим: прим. 30 (2,5 А·год) / Режим Boost: прим. 10 (2,5 А·год)
Час заряду стандартним зарядним пристроєм	**хв**	240
Маса (без приладдя)	**кг**	3,1
Вага (з упаковкою)	**кг**	6,92
Розміри (Д × Ш × В)	**мм**	270 × 175 × 1250

Комплектація поставки

Акумулятор: Акумулятор Battery Power 28 В / 2,5 А·год (1 шт.)

Аксесуари для заряджання: Кабель для заряджання USB-C (5–12 В) та адаптер (по 1 шт. кожного).

Тип фільтру HEPA: HEPA фільтр (EN 1822: 1998)

Фільтр: 1 шт.

Щілинна насадка

Насадка для м'яких меблів

Насадка-щітка для меблів

Тримач для аксесуарів

Кількість всмоктувальних трубок: 1 шт.

Настінний тримач із місцем для зберігання приладдя

Міні-мийка

Безмішкова система фільтрації

Функція очищення фільтра

Регулювання потужності: з 3-ма рівнями потужності

LED дисплей

Універсальна насадка для підлоги з ширококутним підсвічуванням зони прибирання

Технологія Anti-Hair (проти намотування волосся)

Технологія Auto-Sense

Розумне розпізнавання забруднень

[1)] Час роботи вказано для роботи на найнижчому рівні потужності в режимі ECO! без електричної насадки для підлоги. Фактичний час роботи залежить від обраного рівня всмоктування та ступеня забруднення. Дані базуються на внутрішніх випробуваннях, проведених відповідно до вимог стандарту IEC 62885-4, розділ 5.1. [2)] Ефективність збирання пилу з твердих підлог щілинною насадкою виміряно відповідно до стандарту EN IEC 62885-4:2020/A1:2023. На основі внутрішніх випробувань. [3)] Виміряно за внутрішньою методикою тестування збирання волосся з використанням пасм довжиною 30 см (залишкове намотування під час випробування — 0,5 %). На основі внутрішніх випробувань. [4)] Ефективність фільтрації дрібних частинок розміром ≥ 0,3 мкм виміряно відповідно до стандарту IEC 62885-2:2021/-4:2020, пункт 5.13. На основі внутрішніх випробувань. [5)] Рівень звукової потужності, виміряний відповідно до стандарту EN 60704-2-1. На основі внутрішніх випробувань.





Технологія Auto-Sense

- Автоматичне регулювання потужності: система датчиків визначає ступінь забруднення та самостійно регулює потужність всмоктування залежно від кількості бруду.
- Використання акумулятора з урахуванням потреб: завдяки автоматичному регулюванню енергія акумулятора витрачається цілеспрямовано, а час роботи відповідно коригується.
- Стабільна сила всмоктування: пилосос автоматично регулює потужність залежно від умов прибирання, забезпечуючи ретельний результат без ручного перемикання режимів.



Ширококутове підлогове освітлення 125°

- Ширококутне підсвічування: світлодіодне освітлення з кутом 125° охоплює широку зону перед насадкою, допомагаючи краще бачити пил і забруднення.
- Краще видно забруднення: підсвічування допомагає помічати пил і бруд у темних місцях, кутах та під меблями.
- Зручний візуальний контроль: підсвічування допомагає одразу оцінювати якість очищення поверхні під час прибирання.



Безконтактне очищення фільтрів тонкого очищення та догляд за приладом

- Гігієнічне очищення: внутрішній фільтр тонкого очищення очищується за допомогою важеля, що дозволяє уникнути прямого контакту з брудом.
- Очищення без демонтажу: під час проміжного догляду фільтр тонкого очищення залишається в приладі, тому його не потрібно виймати.
- Зручне очищення та догляд: пилозбірник легко знімається для очищення, а металевий фільтр грубого очищення можна промивати. Вільний доступ до всмоктувального каналу дозволяє швидко усувати можливі засмічення.

VCS 5-28 Infinity Complete, 1.349-250.0, 2026-10-16

АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ VCS 5-28 INFINITY COMPLETE 1.349-250.0

Аспекти сталого розвитку Beyond Cleaning

eco!Mode (енергозберігаючий режим)

Економія енергії	**%**	50	Порівняння показників при роботі в автоматичному режимі зі стандартними налаштуваннями eco!Mode від виробника. Не застосовується до eco!Mode з індивідуальними налаштуваннями.

АКСЕСУАРИ VCS 5-28 INFINITY COMPLETE
1.349-250.0



1


2


3

		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор Battery Power 28/25	1	2.445-068.0	Гнучке використання та ретельне прибирання: запасний акумулятор Kärcher Battery Power 28 В / 2,5 А·год забезпечує тривалий час роботи та максимум зручності.	■
ПИЛОСОСИ				
Фільтри				
Фільтр тонкого очищення VCS Infinity	2	2.863-423.0	Фільтр тонкого очищення відфільтровує найдрібніші частинки з повітря та захищає двигун акумуляторного пилососа. Для забезпечення чистоти повітря та стабільно високої продуктивності.	■
Насадки				
Міні-турбощітка VCS	3	2.863-424.0	Додаткова сила всмоктування для максимальної ефективності: міні-турбощітка оптимально збирає бруд з оббивки та ефективно видаляє шерсть домашніх тварин. Пропонується як аксесуар для акумуляторних пилососів VCS.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари