

KÄRCHER

WWP 45

Насос для стічних вод WWP 45 із годинною продуктивністю до 45 м³ води вражає потужним бензиновим двигуном, особливо у тих випадках, коли немає зовнішнього джерела живлення.



V
Stage V



Артикул

1.042-210.0

- Ручний стартер
- Компактні розміри та невелика вага
- Міцна рама

Технічні дані

Продуктивність	м ³ /год	4054278547954 <= 45
Макс. висота всмоктування	м	макс. 7
Висота подачі	м	макс. 25
Макс. розмір часток бруду	мм	макс. 30
Тип приводу		Бензиновий
Робочий об'єм	см ³	196
Потужність двигуна	кВт / л.с.	5,1 / 6,9
Об'єм бака	л	3,6
Маса (без аксесуарів)	кг	35,7
Маса (з пакуванням)	кг	40,8
Розміри (Д × Ш × В)	мм	629 × 425 × 445

Міні-мийка

Повітряна заслінка з ручним керуванням		■
Масломірне скло		■
Вхідний сітчастий фільтр		■
Хомут для шланга	шт.	3
З'єднання шланга	шт.	2

■ Включено в комплект поставки

WWP 45, 1.042-210.0, 2024-06-09



Готовий до експлуатації у важких умовах експлуатації

- Міцна сталева трубчаста рама надійно захищає апарат від пошкоджень.
- Насос також без проблем відкачує воду, що містить тверді частинки розміром до 30 мм.



Дуже потужний

- Безперервна відкачка до 100 м³ води за одну заправку бака.
- Для швидкого перекачування дуже великих об'ємів води (750 л/хв або 45 м³/год).



Широкий спектр застосування

- Швидке завантаження причепів HD / HDS або контейнерів IB.
- Може використовуватися для відкачування котлованів, підземних парковок або підземних переходів.

АКСЕСУАРИ WWP 45
1.042-210.0



		Артикул	Опис	
АКСЕСУАРИ				
Add-on kit Premium accessories	1	2.852-735.0		☐
Claw coupling Storz-B-d75	2	6.395-194.0		☐
Claw coupling Storz-B-3"1	3	6.395-197.0		☐
Hinge bolt clamp two parts 75-83	4	6.667-903.0		☐
Key C- und B- Kupplung	5	6.815-136.0		☐
Intake hose	6	2.645-340.0		☐
Drain hose	7	2.645-341.0		☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари