

ТЕХНІЧНА КАРТА

Очисник монтажної піни

- ✓ ефективне очищення пістолетів-аплікаторів від свіжих залишків поліуретанової піни;
- ✓ швидке та якісне видалення забруднень свіжою поліуретановою піною;
- ✓ оптимальне знежирювання робочих поверхонь при використанні поліуретанової піни та решті декоративно-оздоблювальних робіт;
- ✓ можливість видалення плям переважної більшості лакофарбових матеріалів;
- ✓ наявність спеціальної насадки-розпилювача забезпечує комфортність використання у різноманітних будівельних роботах.

ТУ У 24.3-31516890-002:2007



ОПИС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

Очисник монтажно-ї піни в аерозольному пакуванні вироблено за ТУ У 24.3-31516890-002:2007. Продукт є зручним багатофункціональним професійним засобом для: очищення пістолета-аплікатора безпосередньо після використання монтажно-ї піни та клей-піни, видалення свіжих поліуретанових забруднень з клапану аерозольного балону, з речей та будівельних поверхонь, інструментів та одягу. Засіб забезпечує просте та ефективне видалення плям переважної більшості лакофарбових матеріалів. Очисник є зручним засобом знежирювання будівельних поверхонь при підготовчих роботах з використання поліуретанової піни та решти декоративно-оздоблювальних і захисних заходів. Продукція не має сезонних обмежень і може використовуватись у широкому температурному діапазоні (-10 - +30)°C. Увага! Слід уникати тривалого контакту очисника з пофарбованими та пластмасовими поверхнями, потрапляння аерозоля на пінополістирольні, полістирольні та бітумні поверхні, щоб запобігти пошкодженню виробів.

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ

- Очищення посадкового місця, робочої порожнини та сопла пістолета-аплікатора одразу після роботи з поліуретановою піною;
- очищення аерозольного клапану балону з метою подальшого використання в роботі;
- знежирення поверхонь при підготовчих роботах з нанесення поліуретанової піни;
- видалення свіжих поліуретанових забруднень з будівельних поверхонь, виробів, інструменту та одягу;
- зняття масних плям при підготовці будівельних поверхонь до нанесення лакофарбових матеріалів та проведення інших декоративно-оздоблювальних та захисних робіт;
- видалення забруднень та навіть застарілих плям переважної більшості лакофарбових матеріалів з широкого спектру поверхонь виробів будівельного, технічного та побутового призначення.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ОЧИЩЕННЮ ПІСТОЛЕТА-АПЛІКАТОРА

- Зняти з хрест-кільця аерозольного пакування очисника захисну кришку;
- енергійними рухами струсити вміст балону очисника;
- приєднати до клапана балона з очисником спеціальну насадку-розпилювач, що додається в комплекті;
- від'єднати пістолет-аплікатор від балона поліуретанової піни;
- натиснути на спусковий гачок, щоб видалити залишки поліуретанової піни з внутрішньої порожнини пістолета-аплікатора;
- натиском на насадку згори до низу привести балон у дію та дозовано розпиляти очисник на забруднені частини пістолета до остаточного видалення забруднень;
- робоче положення балона з очисником дном до гори;
- звільнити від свіжих залишків поліуретанової піни аерозольний клапан балону, у разі якщо передбачається його подальше використання;
- зняти насадку-розпилювач та приєднати пістолет-аплікатор по різьбленню хрест-кільця до балону з очисником;
- натиснути на спусковий гачок пістолета та видалити струменем аерозолю залишки піни з внутрішньої порожнини та сопла пістолета-аплікатора;
- залишити очисник всередині пістолета на 2-3 хв;
- ще раз натиснути на спусковий гачок пістолета;
- повторювати операцію промивання до досягнення задовільного результату з видалення забруднень;
- від'єднати пістолет від балону з очисником;
- одягнути на хрест-кільце балону захисну кришку.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИДАЛЕННЮ ПЛЯМ ЗАБРУДНЕНЬ

- Зняти з хрест-кільця аерозольного пакування очисника захисну кришку;
- енергійними рухами струсити вміст балону очисника;
- приєднати до клапана балона спеціальну насадку-розпилювач;
- натиском на насадку згори до низу привести балон у дію та нанести очисник на плями свіжої поліуретанової піни, лакофарбові забруднення чи масні плями

	на поверхнях, що підлягають очищенню та знежиренню; • робоче положення балона дном до гори; • зачекати 2-3 хв і механічно видалити з оброблених очисником поверхонь забруднення сухим чистим матеріалом – бавовняним ганчір'ям, паперовими серветками, іншими наявними матеріалами; • повторювати процедуру очищення до досягнення бажаного результату; • зняти насадку-розпилювач з клапану балону; • одягнути на хрест-кільце балону захисну кришку.
БАЗОВА РЕЧОВИНА	Суміш летких органічних розчинників з газами-пропелентами. Увага! Розчинники, що входять до складу очисника, можуть пошкодити пластмасові вироби, що слід враховувати при використанні продукту.
ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ	Аерозольний балон (дозволений тиск 18,0 Бар) з білої жерсті зі зварним швом об'ємом 630 мл, оздоблений аерозольним клапаном, спеціальною насадкою-розпилювачем, хрест-кільцем із зовнішнім різьбленням для приєднання пістолета-аплікатора та захисною кришкою.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати аерозольні пакування з очисником монтажної піни слід за температурного режиму (0 - +25)°C. З міркувань безпеки категорично не дозволено нагрівання балону понад +50°C. Балони з очисником слід зберігати в оригінальній транспортній тарі виробника у вертикальному положенні клапаном до гори у сухому вентильованому приміщенні. Уникати потрапляння вологи та прямих сонячних променів. Не можна розміщувати аерозольні пакування з очисником ближче ніж у 1,5 м від опалювальних приладів, розжарених поверхонь, джерел іскроутворення або відкритого полум'я, працюючого електрообладнання. Берегти від дітей. При вантажних роботах не можна кантувати та кидати ящики з балонами або окремі балони. За умови дотримання вимог до зберігання та транспортування продукції гарантійний термін придатності очисника монтажної піни складає 18 місяців від дати виробництва, що зазначена на балоні.
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ПРОДУКТОМ	• Використовувати очисник монтажної піни можна лише за умови належної вентиляції, уникаючи вдихання аерозолу та випарів; • приміщеннях, де проводять роботи з використанням очисника, заборонено палити, вживати їжу та напої; • категорично заборонено застосування очисника не за призначенням, зокрема його не можна пити, наносити на шкіряні покриви та інші біологічні тканини людини чи тварин, використовувати для розпалювання вогню, змішувати з іншими розчинниками та рідкими продуктами; • щоб уникнути шкідливої дії аерозолу на шкіряні покриви, слизову оболонку очей та дихальних шляхів, при роботі з очисником слід використовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту – рукавички, респіратор, захисні окуляри; • дотримуватись норм індивідуальної гігієни – по завершенню або перерві в роботі слід провітрити приміщення, де використовувався очисник та ретельно вимити руки водою з миючими засобами; • аерозольне пакування знаходиться під тиском, що вимагає дотримання при поводженні з ним належних норм безпеки – зберігати захищеним від прямих сонячних променів, не нагрівати понад 50°C та із застосуванням відкритого полум'я, уникати механічних та будь-яких інших впливів, що можуть призвести до пошкодження корпусу балона або несанкціонованого спрацювання клапану; • аерозоль є легкозаймистим та вибухонебезпечним, тому у приміщенні, де проводять роботи з використанням очисника, не можна палити, розпилювати його поблизу джерел вогню та іскроутворення, розжарених поверхонь та працюючого електрообладнання; • заборонено спалювати, розбирати або у будь-який інший спосіб пошкоджувати аерозольне пакування навіть після використання; • берегти від дітей; • при потраплянні аерозолу на шкіряні покриви або слизову оболонку очей, слід терміново ретельно видалити забруднення великою кількістю чистої води й за потреби звернутися по фахову медичну допомогу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Відомості та поради, що наведено у цій Технічній карті, є результатом нашого досвіду з виробництва та використання очисника монтажної піни в аерозольному пакуванні. Однак, слід зауважити, що вони в жодному разі не є вичерпними, а відтворюють лише загальні принципові положення, які можуть зазнавати корекції у кожному конкретному випадку практичного застосування. Отже, перш ніж широко використовувати наданий нами продукт у певний спосіб, з відповідною метою на конкретних об'єктах, слід перекоонатися у його відповідності даному виду робіт, цілком беручи на себе відповідальність за наслідки його неналежного застосування. Зважаючи на різноманіття будівельних матеріалів та широту сфери застосування очисника монтажної піни, що є поза межами нашого контролю, ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати нестандартного використання нашої продукції. Оскільки ми постійно вдосконалюємо нашу продукцію відповідно до потреб будівельної промисловості, вимог споживацького ринку, розвитку новітніх технологій та стану сировинної бази, реальні технічні характеристики продукції можуть відрізнятися від наведених у чинній Технічній карті.

