



УКРАЇНЬСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аскоУКРЕМ

ПІДЛОГОВІ КОРОБА



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення


Підлогові короба АСКО-УКРЕМ (далі – короб) призначені для прокладання відкритої електропроводки у приміщеннях з нормальними умовами. Забезпечують надійний захист силових кабелів, проводів і кабелів передачі даних та інших комунікацій від зовнішніх механічних впливів.

2. Матеріал виготовлення: Самозатухаючий ПВХ

3. Ступінь захисту: IP 40

4. Габаритні розміри

Модель	А (Ширина)	В (Висота)	Довжина
	мм		
25×10/2000 мм	25	10	2000
35×10/2000 мм	35	10	
50×15/2000 мм	50	15	
65×15/2000 мм	65	10	



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 ... + 40 °С
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при + 15 °С

6. Монтаж

Основи коробів кріпляться до монтажної поверхні (підлоги) шурупами з дюбелем або саморізами. Рекомендований діапазон температур монтажу 0 °С ... + 40 °С

7. Транспортування та зберігання

Транспортування коробу допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень. Зберігати короб слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 10 °С до + 40 °С та відносній вологості до 80 %

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність коробу та аксесуарів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

