



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

STELLA

ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ

ТУ У 24.3-30495628-008:2006

Тип	Акрилове декоративне покриття з перламутровими частинками скляними мікросферами
Галузь застосування	Використовується для внутрішнього оздоблення за спеціально підготовленою поверхнею.
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, олії та жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого матеріалу, що відшаровується, і зачистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно та оброблені ґрунтом. Grund Antiseptik або іншими спеціальними засобами
Спосіб нанесення	Перший шар : на підготовлену стіну нанести акриловий ґрунт Element Ґрунт концентрат 1:4 (розведений згідно з технічною картою) або Element Grund . Другий – третій шар : наноситься затонована в потрібний колір акрилова фарба ELEMENT 7 у два шари згідно з інструкцією. Після повного висихання – декоративний матеріал Stella , розведений на 10% водою, наносять широким пензлем довільними рухами, розподіляючи скляні мікросфери по поверхні або групуєчи їх у різноманітні малюнки за допомогою спеціальної
Захисне покриття	Не потребує
Розведення	Склад готовий до нанесення
Колірування (тонування)	Чи не кольорується
Витрата	Від 6 – 7 м ² /кг залежно від техніки
Питома вага	1,3 кг/л при t =20 °C
РН	8 - 10
Висихання при температурі +20 °C та відносній вологості 60%	Між шарами 4 – 6 годин Суша на відліп: 6 - 8 годин Повне висихання 24 години
Температура повітря та основи при нанесенні	Не нижче +5°C
Упаковка	Поліпропіленове відро
Розміри упаковки	1кг, 3кг, 5кг
склад	Водоемульсійний акриловий полімер
Розчинник	Вода
Реакція на вогонь	Негативна, при нанесенні на незаймисту основу
Охорона людини та навколишнього середовища	Зберігати у недоступному для дітей місці. Продукт є небезпечною речовиною за умови її правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів як при роботі з фарбами на водній основі
Запобіжні заходи	При влученні у вічі промити великою кількістю води
Зберігання	У сухому та чистому місці при температурі від +5 °C до +30 °C, у герметичній упаковці не менше 18 місяців від дати випуску