

НОВИНКА!

Українська електротехнічна
 Корпорація АСКО-УКРЕМ
 презентує новинки!

МЕТАЛЕВІ КАБЕЛЬНІ САЛЬНИКИ серії PGM

Матеріал виготовлення

- Корпус: покрита нікелем латунь
- Ущільнювач: силіконова гума, ПВХ

Температура експлуатації

- 40 ... + 100°C



IP67

Металеві кабельні сальники призначені для введення електричних проводів та кабелів в розподільчі щити чи монтажні коробки для захисту провідників від механічного пошкодження, а також для захисту електроустановок від пилу та вологи.

Асортимент та габаритні розміри

Модель	Зовнішній діаметр нарізки Ø D1	Довжина нарізки, L	Діапазон Ø кабелю	Висота, H	Артикул
		ММ			
PGM 7	12	5	3...6,5	19	A0150050031
PGM 9	15	6	4...8	20	A0150050039
PGM 11	18	6	5...10	21	A0150050032
PGM 13,5	20	6,5	6...12	23	A0150050033
PGM 16	22	6,5	10...14	23	A0150050034
PGM 19	24	7	12...15	23	A0150050035
PGM 21	27	8	13...18	26	A0150050036
PGM 25	30	8	16...20	27	A0150050037
PGM 29	36	9	18...25	30	A0150050038
PGM 36	46,5	10	22...33	35	A0150050042
PGM 42	53,5	10	32...37	37	A0150050040
PGM 48	59	11	37...44	39	A0150050041

