

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Контактор, Acti9 iCTK, 25 A, 2 NO, 250 В, котушка 230-240 В, ручне керування

A9C41225

### Головне

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Асортимент продукції            | Acti9                           |
| Назва продукту                  | Acti9 iCTK                      |
| Тип виробу або компоненту       | Контактор                       |
| Назва пристрою                  | iCTK                            |
| Область застосування продукту   | Двигун-опалення-освітлення      |
| Полюси                          | 2P                              |
| [Ie] номінальний робочий струм  | 25 A AC-7A<br>8,5 A AC-7B       |
| Компонування полюсного контакту | 2 NO                            |
| Тип мережі                      | Змінний струм                   |
| Тип керування                   | Дистанційне та ручне керування  |
| [Uc] напруга схеми керування    | 230...240 В змінний струм 50 Гц |

### Додаткове

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Частота мережі                                | 50 Гц                        |
| [Ue] номінальна робоча напруга                | 250 В змінний струм 50 Гц    |
| Максимальна потужність                        | 1,2 В на 250 В змінний струм |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції              | 500 В змінний струм 50/60 Гц |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 4 кВ                         |
| Тип сигналу керування                         | Підтримується                |
| Частота перемикання                           | 100 перемикань в день        |
| Місцева сигналізація                          | Індикатор дії                |
| Утримувана споживана потужність [BA]          | 2,7 В·А                      |
| Пускова потужність [BA]                       | 9,2 В·А                      |
| Спосіб кріплення                              | Затисканням                  |
| Монтажна опора                                | Симетрична din-рейка 35 мм   |
| Кількість модулів Ш = 9 мм                    | 2                            |
| Висота                                        | 81 мм                        |
| Ширина                                        | 18 мм                        |
| Глибина                                       | 60 мм                        |

Колір Білий  
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механічна зносостійкість  | 1000000 циклів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Електрична зносостійкість | 80000 циклів MEK/EN 61095 25 A 50 Гц AC-7A<br>25000 циклів MEK/EN 61095 8,5 A 50 Гц AC-7B<br>30000 циклів MEK/EN 61095 50 Гц AC-7C<br>80000 циклів MEK 60947-4-1 50 Гц AC-1<br>30000 циклів MEK 60947-4-1 50 Гц AC-3<br>30000 циклів MEK 60947-4-1 50 Гц AC-5a<br>30000 циклів MEK 60947-4-1 50 Гц AC-5b                                                                              |
| Клеми підключення         | Ланцюг управління клеми тунельного типу2 кабель(і) 1,5 мм² жорсткий<br>Коло подачі живлення клеми тунельного типу1 кабель(і) 1...4 мм² гнучкий<br>Коло подачі живлення клеми тунельного типу1 кабель(і) 1,5...6 мм² жорсткий<br>Ланцюг управління клеми тунельного типу1 кабель(і) 1,5...2,5 мм² жорсткий<br>Ланцюг управління клеми тунельного типу2 кабель(і) 1,5...2,5 мм² гнучкий |
| Момент затягування        | Ланцюг управління: 0,8 Н.м<br>Коло подачі живлення: 0,8 Н.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сумісність продуктів      | Немає допоміжного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Код сумісності            | ІСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Сегмент ринку             | Малий комерційний<br>Житловий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Навколишнє середовище

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарти                                  | MEK/EN 61095                                                                         |
| Рівень шуму                                | 30 дБ                                                                                |
| Розсіювання потужності                     | 0,9 В на 50/60 Гц                                                                    |
| Ступінь захисту                            | IP20                                                                                 |
| Ступінь забруднення                        | 2                                                                                    |
| Тропічне виконання                         | 2 відповідно до EN 60947-4-1<br>2 відповідно до EN 61095<br>2 відповідно до MEK 1095 |
| Відносна вологість                         | 95 % на 55 °C                                                                        |
| Висота над рівнем моря                     | 2000 м                                                                               |
| Робоча температура навколишнього середови  | -5...60 °C                                                                           |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...70 °C                                                                          |

## Пакувальна одиниця

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE       |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1         |
| Висота 1 упаковки              | 1,800 см  |
| Ширина 1 упаковки              | 7,500 см  |
| Довжина 1 упаковки             | 8,500 см  |
| Вага 1 упаковки                | 118,000 г |
| Тип 2 упаковки                 | BB1       |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 12        |
| Висота 2 упаковки              | 8,000 см  |
| Ширина 2 упаковки              | 9,000 см  |
| Довжина 2 упаковки             | 22,000 см |
| Вага 2 упаковки                | 1,476 кг  |
| Тип 3 упаковки                 | S03       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 96        |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки              | 30,000 см |
| Довжина 3 упаковки             | 40,000 см |
| Вага 3 упаковки                | 12,228 кг |



## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)



### Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)

147

Розкриття інформації про навколишнє середовище

[Екологічний профіль виробу](#)

## Use Better



### Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Ні

Упаковка без пластику

Ні

[Директива EU RoHS](#)

Відповідний з виключеннями

Число CIP

429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975

Нормативний документ REACH

[Декларація REACH](#)

## Use Again



### Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності

Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення

No

WEEE



Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки