



PiTON

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Відновлювач пластику

Опис продукту

Відновлювач пластику Piton - спеціальний безбарвний засіб для відновлення, реставрування і догляду за непофарбованими пластиковими та гумовими деталями автомобіля (бампери, накладки, молдинги, вентиляційні отвори тощо). Містить три типи силіконів з різною молекулярною масою, включно з високомолекулярним силіконом. Об'єднана сила трьох силіконів миттєво оновлює потьмянілі поверхні, повертає насиченість кольорів, заповнює і маскує дрібні подряпини та потертості, надає пластиковим і гумовим деталям гладкого рівномірного оксамитового вигляду.

Поліроль-відновлювач надійно захищає пластик від передчасного старіння, розтріскування, утворює захисну плівку, яка відштовхує воду, пил, бруд, дорожні реагенти, подовжує термін експлуатації пластикових і гумових деталей. Забезпечує захист від ультрафіолету, вигорання та втрати кольору. Безпечний для лакофарбового покриття автомобіля. Має приємний аромат. Не залишає липкої плівки і жирних плям. Відновлює первісний вигляд поверхонь будь-якого кольору.

Властивості та переваги

Захищає пластик від зносу та старіння.

Подовжує термін експлуатації.

Захищає від вигорання та втрати кольору.

Поновлює структуру поверхонь

Надає поверхням оксамитовий вигляд

Фізичні та хімічні властивості

Об'єм : 400 мл

Основа: Синтетична

Колір : від безбарвного до жовтого

Тип : захисна

Відносна щільність при 15 °C: 0,81 г/см³

В'язкість при 20 °C: не більше 500 сР

Застосування

1. Підготувати поверхні: чистою вологою ганчіркою з мікрофібри прибрати за-бруднення.
2. Розмішати вміст балона 1-2 хв.
3. Рівномірно нанести засіб безпосередньо на поверхню. Для обробки невеликих за площею поверхонь засіб можна нанести на ганчірку з мікрофібри або губку та розподілити по поверхні.
4. За необхідності сухою та чистою ганчіркою з мікрофібри прибрати залишок засобу з обробленої поверхні або з поруч розташованих поверхонь, на які потрапив засіб.
5. Поверхня готова до використання через 10-15 хвилин після нанесення засобу.

Умови зберігання та транспортування продукції: Продукцію транспортують будь-яким наземним видом транспорту з дотриманням правил перевезення вантажів. Продукцію в упакованому вигляді повинні зберігати в приміщеннях, які забезпечують захист продукції від хімічних впливів та механічних пошкоджень при температурі не нижче мінус 20С та не вище плюс 40С.

Гарантійний термін зберігання: 60 місяців з дати виготовлення. Дата виготовлення вказана на дні балону.

Виготовлено згідно ТУ У 24.5-2370700019-003:2010

Відповідає правовим вимогам (Положенням, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей) Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ - обладнання, що працює під тиском від 16 січня 2019 р. № 27. Технічний регламент аерозольних розпилювачів. Урядовий кур'єр 23.03 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-ХІІ. Із змінами № 2468-ІХ від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄС та Директив Комісії 91/155/ЄС, 93/67/ЄС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами.

