

ВЕНТИЛЯТОРИ ДЛЯ САНВУЗЛІВ ТА КУХОНЬ

Осьовий витяжний вентилятор Start 100 LP



Ø100



Застосування


- ✓ Постійна або періодична витяжна вентиляція санвузлів, душових, кухонь, а також інших побутових приміщень.
- ✓ Для монтажу у вентиляційні шахти або з'єднання з повітропроводами.
- ✓ Для монтажу з повітропроводами Ø100 мм.

Конструкція

- ✓ Корпус та крильчатка виконані з високоякісної та міцної АБС-пластмаси, стійкої до ультрафіолету.
- ✓ Двигун на кулькових підшипниках призначений для безперервної роботи і не вимагає обслуговування.
- ✓ Двигун обладнаний захистом від перегріву.
- ✓ Ступінь захисту IP 24.

Габаритні розміри, мм

Модель	Напруга, В \50 Гц	Споживана потужність, Вт	Струм, А	Частота обертання, хв. ⁻¹	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску на відстані 3 м, дБ(А)	Вага, кг
Start 100 LP	220-240	14	0,097	2400	94	36	0,53



Код	Розміри, мм			
	ØD	B	L	L1
Start 100 LP	100	154	50	22

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАСТОСУВАННЯ

